



Někdy toužíte po komplikacích.

Někdy ne.

# Lexmark C920

## Snadný barevný tisk ve formátu A3 vynikající kvality

### Výkon a kvalita

Získejte výhodu velkoobjemového barevného tisku doprovázenou neúnavným výkonem a vynikající kvalitou obrazu

### Naprostá flexibilita

Snadné zpracování celé řady typů a formátů médií, výhody poskytované funkcemi řízení kvality a bohatá nabídka možností dokončování.

### Skutečný klid mysli

Špičkové funkce zabezpečení dat zajistí, že důvěrné dokumenty zůstanou vždy ve správných rukou.

Až 36 str./min. černobíle  
Až 32 str./min. barevně

2400 IQ

Přímé rozhraní USB

S námi je tisk snadný

**LEXMARK**<sup>TM</sup>

# Lexmark C920/C920n/dn/dtn

## Zvýšená produktivita pro vyšší výkon vaší pracovní skupiny

Dosáhněte vynikající kvality barevného tisku bez kompromisu v oblasti výkonu, a to i na široké formáty! Kromě ostrých, jasných výsledků tiskárna Lexmark C920 poskytuje barevný výstup formátu A4 rychlostí až 36 str./min. a pokročilé nástroje pro správu barev umožňující řídit náklady. Rychlý procesor 1 GHz dále zajišťuje dostatečný výkon k výtisknutí první stránky již za 9,5 s.

### Neomezené možnosti

Vytvářejte působivé dokumenty téměř v libovolném požadovaném formátu včetně průhledných fólií a transparentů délky 1,2 m! Automatická korekce barev a režimy přesného tisku poskytují plnou kontrolu nad kvalitou obrazu.

### Špičkové zabezpečení

Důkladné zabezpečení přenosu je zárukou naprosté jistoty při tisku citlivých dokumentů. Ochranu dokumentů ještě zvýší řada bezpečnostních funkcí, jako například uzamčení tisku a možnost naprogramování doby platnosti.

### Klíčem je ovládací panel

Nový ovládací panel není jen atraktivní – jeho použití je snadné pro každého. Obsahuje dokonce také port USB k jednoduchému tisku bez počítače. Uživatelé mohou zasunout paměťový klíč USB, vyhledat dokument na velkém displeji a spustit tisk. Není nic jednoduššího!

### Nezatíží vás ani váš rozpočet

Všechny činnosti budou probíhat hladce. Díky zvýšené výtečnosti a spolehlivosti vysokokapacitních náplní je vyžadována jen minimální údržba a nastavení oprávnění barevného tisku může podstatně optimalizovat spotřebu toneru.



\*Se zvláštní konfigurací

#### Dostupné modely

C920 – samostatný  
C920n – síťový  
C920dn – duplexní, síťový  
C920dtn – duplexní, síťový, přídavný zásobník na 550 listů

Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.



Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

<b>Technologie</b>	LED
<b>Rychlost</b>	Černobíle: 36 str./min. Barevně: 32 str./min.
<b>Čas prvního výtisku</b>	Černobíle: 9,5 s Barevně: 13,5 s
<b>Procesor</b>	1GHz
<b>Paměť</b>	Standardní: 256 MB ve standardním modelu, 512 MB v modelech n, dn a dtn Volitelná: 256 MB / 512 MB
<b>Rozlišení</b>	2400 Image Quality
<b>Funkční cyklus</b>	Maximálně 200 000 stránek za měsíc Životnost 1,5 milionu stránek
<b>Standardní vstup</b>	C920: zásobník na 550 listů + víceúčelový podavač na 100 listů C920n: zásobník na 550 listů + víceúčelový podavač na 100 listů C920dn: zásobník na 550 listů + víceúčelový podavač na 100 listů + oboustranný tisk C920dtn: 2 zásobníky na 550 listů + víceúčelový podavač na 100 listů + oboustranný tisk
<b>Maximální vstup</b>	5 300 listů
<b>Standardní výstup</b>	650 listů
<b>Volitelný vstup papíru</b>	Oboustranný tisk Skříňka pro tiskárnu Dokončovač na 1 100 listů s funkcí sešívání a děrování Vysokokapacitní podavač na 3 000 listů 2x zásobník na 500 listů s podstavcem a pevný disk 20GB
<b>Podporovaná média</b>	Standardní: papír, karty, štítky a lesklé průhledné fólie: 60 až 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Velikost papíru</b>	A4, Letter, Legal, A3+, A5, nekonečný papír
<b>Standardní konektivita</b>	Všechny modely: Port USB, vysokorychlostní obousměrný paralelní port, 1 port ISP Síťové modely: Integrované rozhraní Ethernet, USB a paralelní rozhraní, 1 port ISP
<b>Software pro správu sítě</b>	MarkVision Professional
<b>Kompatibilita</b>	Emulace PostScript Level 3 Emulace PCL 6 s podporou barev Migrační nástroj PPDS PDF 1.5 ImageQuick (PDF, TIFF, JPEG)
<b>Podporované operační systémy</b>	Microsoft Windows 9x, ME, NT, 2000N XP, Server 2003 Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, and 6.x UNIX: HP-UX 11.0, IBM AIX 4.33, 5.1, Sun Solaris 2.6, 7, 8, 9, other systems LINUX: Red Hat 7.2, 7.3, 8.0, SuSE 7.2, 7.3, 8.0, other systems Mac OS 8.6, 9.x, X IBM AS/400 version 4 release® nebo vyšší
<b>Výběr fontů</b>	158 škálovatelných fontů PostScript 89 škálovatelných fontů pro emulaci PCL 6 2 rastrové fonty PCL 6 PPDS – 39 škálovatelných fontů, 5 rastrových fontů
<b>Podpora elektronických formulářů</b>	Forms Card DLE + přídavná paměť Flash nebo pevný disk
<b>Volitelné karty</b>	Karta pro čárové kódy, IPDS
<b>Volitelný adaptér</b>	Externí tiskové servery: Bezdrtátový, Ethernet 10/100 base Tx, Ethernet 10 base 2, Token Ring Interní tiskové servery: Token Ring, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibre Ethernet, bezdrtátový, adaptér Coax/Twainax pro SCS
<b>Místní porty</b>	Adaptér 1284C paralelní/USB, adaptér 1284C paralelní/RS-232C sériové, adaptér pro pevný disk
<b>Zvláštní funkce</b>	Funkce zabezpečení: Správa zabezpečení pomocí softwaru MarkVision Professional, zabezpečená síťová komunikace, důvěrný tisk, šifrování tisku, digitálně podepsané aktualizací soubory firmwaru, šifrování volitelných vnitřních pevných disků, zamčení nabídky ovládacího panelu, zamčení tisku Úplné řízení barev: Oprávnění k barevnému tisku, odhad pokrytí, úspora barvy, úspora toneru, tisk ověřovací kopie, pouze černobílý zákaznický ovladač, režim uzamčení černobílého tisku
<b>Záruka</b>	Základní záruka: Dva roky Rozšířená záruka: 1, 2 nebo 3 roky, LexRepair, servis následující pracovní den
<b>Volitelné služby</b>	Instalační služba, služba odinstalování, školení hardwaru a softwaru
<b>Spotřební materiál</b>	Dodáváno s tiskovými náplněmi CMYK na 8 000 stránek* Černá tisková náplň na 15 000 stránek (následný prodej)* Tiskové náplně CMY na 14 000 stránek (následný prodej)* Barevná fotovývojová sada na 28 000 stránek* Černobílá fotovývojka na 28 000 stránek* Nanášeč váleček na 15 000 stránek (dodává se s černou náplní)* Průhledné fólie, nekonečný papír, venkovní média a lesklý papír
<b>Rozměry (V x D x Š)</b>	512 mm x 695 mm x 711 mm
<b>Hmotnost</b>	80,5 kg
<b>Hlučnost</b>	45 dB(A) v pohotovostním režimu 55 dB(A) při oboustranném tisku
<b>Zdrojové a elektrické specifikace</b>	290 W při tisku 125 W v úsporném režimu
<b>Úsporné a ekologické vlastnosti</b>	Vyhovuje normě Energy Star Taiwan Green Mark WEEE RoHs od listopadu 2005

\*Výtěžnost při 5% pokrytí