



Někdy potřebujete mnoho různých nástrojů.



Někdy ne.

Lexmark X644e

Multifunkční výhody ve vašich rukou

Velká obrazovka, velké možnosti

S extrémně velkým, plně přizpůsobitelným dotykovým LCD displejem, bude nyní uživatelům stačit jen dotyk pro přístup ke všem funkcím, které potřebují ke své produktivní práci.

Rozšířené možnosti

Automatické oboustranné skenování, zvýšená bezpečnost a přímý tisk přes USB, to jsou jen některé z užitečných funkcí tohoto výkonného zařízení.

Rychlé a robustní

X644e zvládne i vaše nejnáročnější tiskové úlohy rychlostí až 48 str./min. s tiskem první strany za méně než 8,5 sekund.

Až 48 str./min.

Nový ucelený design

Tiskové náplně 32K
v následném prodeji

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Lexmark X644e

Řeší spoustu papírování jedním dotykem!

Pro zachování vaší obchodní efektivity se potřebujete spolehnout na jednoduchý přístup k nezbytným funkcím. Tady se uplatní vlastnosti zařízení X644e. Jako rychlé a odolné, šetří vaše peníze a zlepšuje produktivitu práce. A díky inovativní dotykové obrazovce je práce jednodušší než dřív.

Pohled, dotek a je to

Žádné komplikované menu, žádné zdlouhavé učení a žádné frustrace. Intuitivní navigace na neuvěřitelně velkém dotykovém displeji vždy zaručuje rychlé a přesné výsledky. Pro lepší zobrazení si dokonce můžete displej vykopit do několika různých úhlů.

Množství funkcí, žádné obtíže

S doplněným jednopřechodovým duplexním skenováním dále ušetříte čas i s aut. podavačem dokumentů na 50 listů. Pouze vložte svoje dokumenty, dotkněte se obrazovky a nechte zařízení pracovat.

Rychlý tisk a kopírování

Nyní už vás nic zdržovat nebude! Pokud je rychlost to, co potřebujete, naplňte zásobník na 500 listů a tiskněte vaše úlohy až 48 str./min. při tisku první strany za méně než 8,5 sekund. Pro vyšší kvalitu můžete počítat s rozlišením 600x600 dpi pro skenování a 1200x1200 dpi pro tisk.

Pohotovostní řešení

Posuňte efektivitu práce do jiných rozměrů. Zařízení X644e je vybaveno novou vestavěnou strukturou řešení Lexmark, nabízející vám jednoduchou práci v síti a podporu pro širokou škálu řešení společnosti Lexmark, jako jsou Optra Forms, ImageQuick, aplikace DLE a mnoho dalších.

Technologie tisku: Monochrome Laser

Funkce: Barevné skenování, kopírování, faxování, skenování po síti, tisk

Rychlost tisku (A4, černobíle): Až 48 str./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle): Až 50 str./min.

Čas prvního výtisku (černobíle): za méně než 8,5 sekund

Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až 48 str./min.

Čas první kopie (černobíle): za méně než 7,5 sekund

Rychlost skenování jednostranně (A4/Ltr, černobíle): Až 33/35 str./min.

Rychlost skenování oboustranně (A4/Ltr, černobíle): Až 42/44 str./min.

Kvalita tisku, černobíle:

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi,

2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Rozlišení skenování

600 X 600 dpi, 600 X 300 dpi (barevně)

Procesor: 533 MHz

Paměť, standardní: 256 MB

Paměť, maximální: 768 MB

Možnost rozšíření paměti: Ano

Podporované operační systémy Apple Macintosh

Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Podporuje operační systémy Linux

Podporované operační systémy Microsoft

Windows

Microsoft Windows 2000

(Professional/Server/Advanced Server), Microsoft

Windows NT (4.00/4.00 Server), Microsoft

Windows Me, Microsoft Windows XP (Home,

Professional), Microsoft Windows Server 2003

(Standard, Enterprise), Microsoft Windows 98 2nd

Edition, Microsoft Windows XP Professional x64,

Microsoft Windows Server 2003 (Standard,

Enterprise) running Terminal Server, Microsoft

Windows 2000 Server running Terminal Services,

Microsoft Windows Server 2003 (Standard,

Enterprise) x64 Edition, Microsoft Windows Server

2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running

Terminal Services

Podporuje operační systémy Novell

Podporuje operační systémy UNIX

Standardní manipulace s papírem

Výstupní zásobník na 500 listů, vstupní zásobník na

500 listů, víceúčelový podavač na 100 listů

Volitelná manipulace s papírem

Univerzálně nastavitelný zásobník na 250 listů,

univerzálně nastavitelný zásobník na 400 listů,

podavač obálek, zásobník na 250 listů, zásobník na

500 listů, duplexní jednotka na 500 listů, nábytek

volitelné. Vysokokapacitní zásobník na 2,000 listů

Vstupní kapacita papíru (standardní)

600 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Vstupní kapacita papíru (maximální)

3100 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (standardní)

500 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (maximální)

500 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kopírování/Fax/Skenování (ADF) - vstupní kapacita papíru

Až 50 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kapacita obálek: 85

Volitelné dokončování? Ne

Počet vstupů papíru: 2

Podporované typy médií

Karty, štítky, obálky, fólie, obyčejný papír, více v

Card Stock & Label Guide

Podporované rozměry médií

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5,

B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive,

Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Standardní porty

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), jeden slot pro

interní kartu, USB kompatibilní se specifikací USB

2.0, USB port pro přímý tisk na operačním panelu

Volitelné lokální porty

Interní seriový port RS-232C, interní obousměrný

paralelní 1284-B

Volitelné síťové porty

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server

(pouze tisk), External 802.11g Wireless

Síťové tiskové metody

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw

TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP,

NDS Queue-based Printing, NDPS/NEPS (Novell

Distributed Print Services, Novell Netware

Enterprise Print Services), Enhanced IP (Port

9400), FTP, TFTP

Podporované síťové protokoly

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC),

TCP/IP IPv6,

TCP/IP Set of Application Services

Zero configuration, DDNS, mDNS, NTP: Network

Time Protocol, ping, finger, telnet, TFTP,

Network Management Protocols

HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,

WINS, SLPv1, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA

(AutoIP), DHCP, ICMP, DNS,

Síťová zabezpečení

SSL Enabled Embedded Web Server, SNMPv3,

TCP/IP port access control, Authenticated and

encrypted MarkVision Professional communication,

802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP,

PEAP, TLS, TTLS, IPsec,

Tisknutelná plocha: 0.167 palce od horního,

spodního, levého i pravého okraje

Tisknutelná plocha (metrická): 4,2 mm od horního,

spodního, levého i pravého okraje

Jazyky tiskárny (standardní): Emulace PCL 6,

Personal Printer Data Stream

(PPDS), Emulace PostScript 3, PDF 1.5

Rozsah zmenšení / zvětšení: 25 - 400 %

Skenovací plocha, maximální (mm)

216 x 355,6 mm

Rychlost modemu: 33,6 Kbps

Velikost balení (mm - V x Š x H)

831 x 759 x 673 mm

Rozměry (mm - V x Š x H)

710 x 560 x 645 mm

Hmotnost (kg)

37,65 kg

Hmotnost (lbs.)

83 lbs.

Hlučnost, úsporný režim

30 dBA

Hlučnost, tiskový režim

56 dBA

Hlučnost, režim kopírování

62 dBA

Hlučnost, režim skenování

59 dBA

Záruka:

2 roky

Certifikace produktu:

Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A,

VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1,

ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-

3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024, CISPIR 22 Class A,

GS (TÜV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV

Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB,

MIC, EK - K60950

Funkční cyklus:

Jednorázově až 225.000 stránek za měsíc

Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 to 32°C (60 to 90°F)

Vlhkost: 8 to 80% relativní vlhkosti

Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10,000 stop)



Spotřební materiál

Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na 10000

stránek*

Vysokokapacitní vratná tisková náplň na 32000

stránek* (následný prodej)

K dispozici také běžná tisková náplň

Vratná tisková náplň na 21000 stránek*

(následný prodej).

K dispozici také běžná tisková náplň

Vratná tisková náplň na 10000 stránek* (následný

prodej)

K dispozici také běžná tisková náplň

Tiskárny a spotřební materiál jsou navrženy k použití

pouze v Evropě, na Středním východě a v Africe.

* Průměrná výtežnost náplně. Deklarovaná výtežnost

je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Dostupné modely

• X644e



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.lexmark.cz

LEXMARK