



Někdy je těžké si správně vybrat.

Někdy ne.

Lexmark C534n

Rychlé, kvalitní barvy pro váš
obchodní růst!

Snižování nákladů

Tiskárna C534n nabízí volitelné vysokokapacitní barevné a černobílé tiskové náplně, plus nejširší řadu nástrojů na trhu pro řízení nákladů barevného tisku.

Až 22 str./min. černobíle,
21 str./min. barevně

Inteligentní používání barev

Vysokokapacitní náplně dostupné
v následném prodeji

Usnadnění práce

Nový, intuitivní ovládací panel obsahuje množství rozšířených lehce ovladatelných funkcí, jako je 10-ti číselná numerická klávesnice pro zvýšenou bezpečnost zadávání PIN.

Možnost volby

Jako doplněk k síťovému modelu můžete zvolit automatický duplex (C534dn) nebo druhý vstupní zásobník (C534dtn) pro rozšíření na 900 listů.

LEXMARKTM

Lexmark C534n/dn/dtn

Jednoduché řešení pro komplexní prostředí

Nabízí bohatý, velmi kvalitní barevný laserový tisk při vysokých rychlostech - tiskárna Lexmark C534n vám šetří čas, peníze a hlavně starosti vašeho IT oddělení. S řadou vestavěných funkcí šetří spotřebu barev a s novým intuitivním ovládacím panelem se snadno integruje do vašeho síťového prostředí. Perfektní řešení pro všechny vaše náročné tiskové potřeby!

Snižování nákladů na minimum

Objemné tiskové úlohy nemusí už déle znamenat vysoké výdaje. Můžete těžit z nízkých nákladů na stranu - vysokokapacitní náplně dostupné v následném prodeji – až 7000 stránek barevně a 8000 stránek černobíle. Díky unikátní technologii Lexmark ColorCare můžete současně efektivně řídit používání barev v celém vašem podniku.

Nový, intuitivní ovládací panel

Tiskárna Lexmark C534n je určena hlavně pro malé pracovní skupiny, které nechtějí ztrácet čas složitým ovládním a nastavováním. Část, která umožňuje jednoduchou správu, je její nový, intuitivní ovládací panel. Obsahuje jednoduchou numerickou klávesnici pro snazší zadávání PIN a nastavení sítě.

Technologie tisku

Barevný laser

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 22 str./min.

Rychlost tisku (Letter, barevně)

Až 22 str./min.

Rychlost tisku (A4, barevně)

Až 21 str./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle)

Až 24 str./min.

Čas prvního výtisku (černobíle)

Za méně než < 11 sekund

Čas prvního výtisku (barevně)

Za méně než < 11 sekund

Kvalita tisku, černobíle

1200 x 1200 dpi

4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Kvalita tisku, barevně

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Procesor

500 MHz

Paměť, standardní

128 MB

Paměť, maximální

640 MB

Možnost rozšíření paměti

Ano

Podporované operační systémy Apple Macintosh

Mac OS X, Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame and MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Citrix Systems, Inc. v U.S. a dalších zemích., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix Presentation Server 4.0

Podporované operační systémy Linux

Red Hat Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.0, 3.1, Linspire Linux 4.5, 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1

Podporované operační systémy Microsoft Windows

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Vista

Podporované operační systémy Novell

Open Enterprise Server for Netware with NDS, iPrint or Novell Distributed Print Services (NDPS), NetWare® 3.2, 4.2 (bindery), NetWare 4.2, 5.x and 6.x (NDS), NetWare 5.x, 6.x with iPrint or Novell Distributed Print Services (NDPS)

Podporované operační systémy Linux

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.11, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

Další podporované operační systémy

IBM iSeries nebo IBM AS/400® Systems s TCP/IP s OS/400® V3R1 nebo dříve používané OS/400 Host Print Transform, prakticky jakákoliv platforma podporující TCP/IP

Standardní manipulace s papírem

Výstupní zásobník na 250 listů, multifunkční podavač na 100 listů, vstupní zásobník na 250 listů

Volitelná manipulace s papírem

Zásobník na 550 listů

Vstupní kapacita papíru (standardní)

350 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Vstupní kapacita papíru (maximální)

900 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (standardní)

250 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (maximální)

250 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kapacita obálek

10

Volitelné dokončování

Ne

Počet vstupů papíru

2

Počet vstupů papíru, maximální

3

Podporované typy médií

Karty, obálky, štítky, obyčejný papír, fólie, více v Card Stock & Label Guide

Podporované rozměry médií

10 obálka, 7 3/4 obálka, 9 obálka, A4, A5, B5 obálka, C5 obálka, DL obálka, A6 karty, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Konektivita (standardní)

Rychlý Ethernet, slot pro interní kartu, USB kompatibilní se specifikací USB 2.0

Konektivita (volitelná)

Interní Fiber 100BaseFX, 10BaseFL, Lexmark N4050e 802.11g Wireless tiskový server (pouze tisk), Interní MarkNet™ N8020 GigaBit Ethernet, Interní MarkNet™ N8050 802.11g Wireless, Externí MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Síťové tiskové metody

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS Queue-based Printing, NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP

Podpora síťových protokolů

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6

Síťová zabezpečení

SSL dostupný vestavěný Web Server, SNMPv3, kontrola přístupu na porty TCP/IP, ověřovaná a šifrovaná komunikace s MarkVision Professional, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Tisknutelná plocha

4.2 mm od horního, spodního, levého i pravého okraje

Jazyky tiskárny (standardní)

Emulace PCL 5c, emulace PCL 6, emulace PPDS, emulace PostScript 3, emulace PDF 1.5, xHTML

Velikost balení (mm - V x D x Š)

570 x 633 x 553 mm

Rozměry (mm - V x D x Š)

484 x 440 x 512 mm

Hmotnost (kg)

25.9 kg

Hlučnost, úsporný režim

31 dBA

Hlučnost, tiskový režim

53 dBA

Záruka

2 roky

Certifikace produktu

Energy Star, CSA, ICES Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, IEC 320-1, CE Class B, CB IEC 60950, IEC 60825-1, GS (TUV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark

Funkční cyklus

Jednorázově až 100,000 stránek za měsíc

Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 až 32°C (60 až 90°F), vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10,000 stop)

Spotřební materiál

Dodáváno s vratnými tiskovými náplněmi: černá na 6000* stránek a barevné CMY na 6000** stránek

Dostupné náplně v následném prodeji:

CMY vratné tiskové náplně na 7000**,* a 3000** stránek.

Černé vratné tiskové náplně na 8000* a 4000* stránek. K dispozici také běžné tiskové náplně.

Černá fotoelektrická jednotka na 20000 stránek, sada čtyř fotoelektrických jednotek (CMYK)

* Až tento počet standardních stránek. Průměrná deklarovaná výdržnost černé náplně uváděná v souladu s normou ISO/IEC 19798 (FDIS).

** Až tento počet standardních stránek. Průměrná složená deklarovaná výdržnost CMY náplně uváděná v souladu s normou ISO/IEC 19798 (FDIS).

Šetření nákladů a životního prostředí

Shoda s normou Energy Star - tisk a pozdržení (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír a integrovaný duplexní tisk (modely C534dn, C534dtn) pomáhají šetřit spotřebu papíru - volitelné režimy úspory toneru pomáhají redukovat množství toneru použitého na straně - vratné tiskové náplně a řízení životnosti produktu pomáhá redukovat množství odpadu.

Dostupné modely

C534n — Síť
C534dn — Duplex, síť
C534dtn — Duplex, zásobník, síť



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.lexmark.cz

LEXMARK
TM