



Někdy je šetření papíru komplikované.

Někdy ne.

Lexmark E250d

Nový přínos pro vaší práci – nyní se standardním oboustranným tiskem!

Úsporně oboustranně

S automatickým duplexním tiskem nešetříte výrazně pouze svoje náklady, ale také pomáháte šetřit životní prostředí.

Až 28 str./min.

Velmi rychlý tisk

Díky technologii okamžitého zahřátí a velkých rychlostech tisku až 28 str./min. budete mít tiskové úlohy hotové dříve než se ostatní tiskárny vůbec probudí!

Duplex ve standardu

Prvotřídní flexibilita

Těžte ze spolehlivého PCL tisku, z volitelného druhého vstupního zásobníku nebo ze síťového modelu pro zpřístupnění výhod více uživatelům.

Model s podporou sítě

LEXMARKTM

Lexmark E250d/dn

Velké výhody v malém balení

Ideální pro administrativní pracovníky a malé firmy s nízkým rozpočtem - Lexmark E250d je kompaktní, velmi tichá (pouze 46dBA v úsporném režimu) a cenově dostupná černobílá laserová tiskárna s duplexem – s důrazem na kvalitu a výkon! Byla konstruována tak, aby udržela krok s vašimi rostoucími požadavky, a aby umožňovala profesionální výstupy ve vysokém rozlišení 2400 Image Quality.

Výběr je na vás

Vyberte si mezi samostatnou verzi, která nabízí vysokorychlostní USB připojení nebo síťovým modelem (Lexmark E250dn), který obsahuje rychlý Ethernet port a také kompatibilitu s PS 3. Můžete také zvolit druhý zásobník pro zvýšení vaší vstupní kapacity na 800 listů nebo pro tisk různých typů médií bez nutnosti jejich výměny.

Kolik chcete ušetřit?

Automatický duplexní tisk nyní přichází jako standardní funkce – opravdová rarita u takto levného zařízení! Tiskem po obou stranách papíru můžete snižovat náklady a redukovat spotřebu papíru. S více než 28 str./min. a první stranou za 7.5 sekund také ušetříte váš drahocenný čas. To vše z ní dělá inteligentní řešení pro vás, váš rozpočet, vaši firmu a také pro životní prostředí!

Technologie tisku

Černobílý laser

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 28 str./min.

Rychlost tisku (A4, černobíle) duplexně

Až 14 lis./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle)

Až 30 str./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle) duplexně

Až 14 lis./min.

Čas prvního výtisku (černobíle)

Za méně než 7.5 sekund

Kvalita tisku, černobíle

1200 Image Quality

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

Procesor

366 MHz

Paměť, standardní

32 MB

Paměť, maximální

96 MB

Možnost rozšíření paměti

Ano

Podporované operační systémy Apple Macintosh

Mac OS X, Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame and MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Citrix Systems, Inc. v U.S. a dalších zemích., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix Presentation Server 4.0

Podporované operační systémy Microsoft Windows

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Vista

Standardní manipulace s papírem

Výstupní zásobník na 250 listů, integrovaný duplex, výstup na jeden list, ruční podavač jednotlivých listů, vstupní zásobník na 250 listů

Volitelná manipulace s papírem

Zásobník na 550 listů

Vstupní kapacita papíru (standardní)

250 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Vstupní kapacita papíru (maximální)

800 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (standardní)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (maximální)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kapacita obálek

1

Volitelné dokončování

Ne

Počet vstupů papíru

2

Počet vstupů papíru, maximální

2

Podporované typy médií

Obálky, štítky, obyčejný papír, fólie, více v Card Stock & Label Guide

Podporované rozměry médií

10 obálka, 7 3/4 obálka, 9 obálka, A4, A5, B5 obálka, C5 obálka, DL obálka, A6 karty, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal (4 x 9999 mm - 5 x 0 mm)

Konektivita (standardní)

Obousměrný paralelní port IEEE 1284, Vysokorychlostní port USB 2.0

Konektivita (volitelná)

Lexmark N4000e Fast Ethernet (pouze tisk), Lexmark N4050e 802.11g tiskový server Wireless (pouze tisk), Externí MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Externí MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB), Externí MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (paralel)

Tisknutelná plocha

4 mm od horního, spodního, levého i pravého okraje

Jazyky tiskárny (standardní)

Emulace PCL 5e, emulace PCL 6

Velikost balení (mm - V x D x Š)

378 x 470 x 430 mm

Rozměry (mm - V x D x Š)

259.5 x 359 x 396 mm

Hmotnost (kg)

11.4 kg

Hlučnost, úsporný režim

20 dBA

Hlučnost, tiskový režim

50 dBA

Záruka

2 roky

Certifikace produktu

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB

Funkční cyklus

Jednorázově až 25,000 stránek za měsíc

Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 až 32°C (60 až 90°F), nadmořská výška: 0 - 2500 metrů (8,200 stop), vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti při teplotách nižších než 25.5°C (78°F)

Spotřební materiál

Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na 1500 stránek*

Dostupné náplně v následném prodeji : Vratná tisková náplň na 3500 stránek*. K dispozici také běžné tiskové náplně.

* Průměrná výtěžnost náplně. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Šetření nákladů a životního prostředí

Shoda s normou Energy Star a technologie okamžitého zahřátí fuseru umožňuje úsporu el. energie - integrovaný duplexní tisk, tisk a pozdržení (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhá šetřit spotřebu papíru - vratné tiskové náplně a řízení životnosti produktu pomáhá redukovat skládky odpadu.

Dostupné modely

E250d — Duplex
E250dn — Duplex, síť



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.lexmark.cz

LEXMARK
TM