



Někdy potřebujete v práci
zvolnit.

Někdy ne.

Lexmark E350d

Vysoký výkon pro vaši kancelář
nebo malou pracovní skupinu!

Výjimečný výkon

Získejte vaše tiskové úlohy rychleji s výstupem až 33 str./min., rychlým zahřátím a první vytištěnou stranou za méně než 6.5 sekund.

Nejjednodušší cesta k efektivitě práce

Těžte z jednoduchého nastavení, ze 100% předního přístupu ke spotř. materiálu a lehce ovladatelného dvouřádkového displeje, což zjednodušuje tisk a požadavky na údržbu.

Nové ekologické funkce

Kromě automatického duplexního tisku – nyní standardně – obsahuje nové Eco a Quiet režimy pro optimalizaci spotřeby energie a minimalizaci hlučnosti.

Až 33 str./min.

Duplex ve standardu

Volitelně zásobník na 550 listů

LEXMARKTM

Lexmark E350d/E352dn

Výkonný pracovník pro vaši vytíženou kancelář

Kompaktní a lehce ovladatelná černobílá laserová tiskárna Lexmark E350d je skvělý velmi rychlý společník pro vaši kancelář nebo malou pracovní skupinu. Dostupná jako samostatná nebo s podporou sítě (Lexmark E352dn), vám nabízí výbornou tiskovou kvalitu 1200x1200dpi, plus řadu volitelného příslušenství, jako jsou vysokokapacitní tiskové náplně a druhý vstupní zásobník pro zvýšení vaší celkové kapacity na 800 listů.

Pravá produktivita práce

Tiskárna Lexmark E350d, podporovaná procesorem 366MHz a standardní pamětí 32MB, si lehce poradí s vašimi nejnáročnějšími tiskovými úlohami. Vysoké rychlosti tisku, nově rychle se zahřívající fuser a pouze 6.5 sekund do tisku první strany, z ní dělájí nejrychlejší tiskárnu v této cenové skupině. Nyní můžete dokončit práci s dokumenty dříve, než se ostatní tiskárny vůbec rozjedou!

Výjimečné ekologické vlastnosti

Vůdčí technologie dělá z Lexmark E350d jednu z energeticky nejušpornějších tiskáren v řadě s těmito rychlostmi. Dále můžete těžit z automatického duplexního tisku pro šetření papíru a úsporu nákladů. A nový režim Quiet vám umožňuje snížit již tak nízký hluk na méně než 48dB při tisku. Podtrženo a sečteno, šetříte peníze, čas a energii.

Technologie tisku

Černobílý laser

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 33 str./min.

Rychlost tisku (A4, černobíle) duplexně

Až 16 lis./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle)

Až 35 str./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle) duplexně

Až 16 lis./min.

Čas prvního výtisku (černobíle)

Za méně než 6.5 sekund

Kvalita tisku, černobíle

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

Procesor

366 MHz

Paměť, standardní

32 MB

Paměť, maximální

160 MB

Možnost rozšíření paměti

Ano

Podporované operační systémy Apple Macintosh

Mac OS X, Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame and MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Citrix Systems, Inc. v U.S. a dalších zemích., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix Presentation Server 4.0

Podporované operační systémy Linux

Red Hat Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.0, 3.1, Linspire Linux 4.5, 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1

Podporované operační systémy Microsoft Windows

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Vista

Standardní manipulace s papírem

Výstupní zásobník na 150 listů, integrovaný duplex, výstup na jeden list, ruční podavač jednotlivých listů, vstupní zásobník na 250 listů

Volitelná manipulace s papírem

Zásobník na 550 listů

Vstupní kapacita papíru (standardní)

250 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Vstupní kapacita papíru (maximální)

800 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (standardní)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (maximální)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kapacita obálék

1

Volitelné dokončování

Ne

Počet vstupů papíru

2

Počet vstupů papíru, maximální

2

Podporované typy médií

Obálky, štítky, obyčejný papír, fólie, více v Card Stock & Label Guide

Podporované rozměry médií

10 obálka, 7 3/4 obálka, 9 obálka, A4, A5, B5 obálka, C5 obálka, DL obálka, A6 karty, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

Universal

20 dBA

Hlučnost, tiskový režim

52 dBA

Záruka

2 roky

Certifikace produktu

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB

Funkční cyklus

Jednorázově až 35,000 stránek za měsíc

Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 až 32°C (60 až 90°F), nadmořská výška: 0 - 2500 metrů (8,200 stop), vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti při teplotách nižších než 25.5°C (78°F)

Spotřební materiál

E350d:

Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na 1500 stránek*

E352dn:

Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na 3000 stránek*

Dostupné náplně v následném prodeji :

Vratná tisková náplň na 3500 a 9000 stránek*.

K dispozici také běžné tiskové náplně.

K dispozici také běžné tiskové náplně.

* Průměrná výtežnost náplně. Deklarovaná výtežnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Šetření nákladů a životního prostředí

Shoda s normou Energy Star a technologie okamžitého zahřátí fuseru umožňuje úsporu el. energie - integrovaný duplexní tisk, tisk a pozdržení (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhá šetřit spotřebu papíru - vratné tiskové náplně a řízení životnosti produktu pomáhá redukovat skládky odpadu.

Dostupné modely

E350d — Duplex

E352dn — Duplex, síť



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.lexmark.cz

LEXMARK