



Někdy se vám práce staví do cesty.

Někdy ne.

# Lexmark E450dn

Kompaktní, lehce ovladatelná a velmi výkonná!

## Úsporná duplexní jednotka

Opravdová rarita pro tiskárnu s výkonným duplexem ve standardu - Lexmark E450dn je překvapivě malá, vhodná pro malé pracovní plochy a stísněné kanceláře.

Až 33 str./min.

Jednoduchý ovládací panel

Kompaktní design

## Zjednodušené ovládání

Intuitivní celoplošný displej dává uživateli jasné informace o probíhajícím tisku a o požadavcích na údržbu.

## Nízké provozní náklady

S volitelnými vysokokapacitními tiskovými náplněmi na 11,000 stránek snížíte tiskové náklady a budete tisknout déle bez nutnosti zásahu.

**LEXMARK**<sup>TM</sup>

# Lexmark E450dn

## Velký přínos pro vaší malou nebo středně velkou pracovní skupinu

Rychlá, spolehlivá a neuvěřitelně lehce ovladatelná mono laserová tiskárna Lexmark E450dn vám nabízí širokou škálu vlastností a funkcí za nízkou cenu. Vybavena standardní pamětí 64MB – možnost rozšíření na 320MB – lehce si poradí s vašimi nejnáročnějšími úlohami rychlostí až 33 str./min. Také umožňuje rozšíření příslušenství, např. o druhý vstupní zásobník pro zvýšení kapacity až na 800 listů.

### Malé rozměry, velké úspory

Duplexní tisk je rozumné řešení, šetří peníze, stejně jako životní prostředí. Lexmark E450dn jde dokonce ještě dál optimalizací cenného pracovního prostoru díky jejímu nápadně kompaktnímu designu – a to bez snížení výkonu! Navíc můžete šetřit tiskové náklady s volitelnými náplněmi na 11000 stránek.

### Ulehčí vám život

Nemáte čas řešit složité problémy. Díky novému přehlednému ovládacímu panelu je konec s tipováním! Intuitivní čtyřřádkový displej vás provede tiskovými úlohami krok za krokem. Dokonce můžete těžit z pomocných funkcí 'ukaž mi' a 'řekni mi více', které umožňují zobrazovat grafické a další, detailní informace.

#### Technologie tisku

Černobílý laser

#### Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 33 str./min.

#### Rychlost tisku (A4, černobíle) duplexně

Až 16 lis./min.

#### Rychlost tisku (Letter, černobíle)

Až 35 str./min.

#### Rychlost tisku (Letter, černobíle) duplexně

Až 16 lis./min.

#### Čas prvního výtisku (černobíle)

Za méně než 7 sekund

#### Kvalita tisku, černobíle

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

#### Procesor

400 MHz

#### Paměť, standardní

64 MB

#### Paměť, maximální

320 MB

#### Možnost rozšíření paměti

Ano

#### Podporované operační systémy Apple Macintosh

Mac OS X, Mac OS 9.x

#### Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame and MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Citrix Systems, Inc. v U.S. a dalších zemích., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix Presentation Server 4.0

#### Podporované operační systémy Linux

Red Hat Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.0, 3.1, Linspire Linux 4.5, 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1

#### Podporované operační systémy Microsoft Windows

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 running Terminal Server, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Vista

#### Podporované operační systémy Novell

NetWare 5.x, 6.x with iPrint or Novell Distributed Print Services (NDPS)

#### Podporované operační systémy Linux

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.11, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

#### Další podporované operační systémy

IBM iSeries nebo IBM AS/400® Systems s TCP/IP s OS/400® V3R1 nebo dříve používané OS/400 Host Print Transform, prakticky jakákoliv platforma podporující TCP/IP

#### Standardní manipulace s papírem

Výstupní zásobník na 150 listů, integrovaný duplex, výstup na jeden list, ruční podavač jednotlivých listů, vstupní zásobník na 250 listů

#### Volitelná manipulace s papírem

Zásobník na 550 listů

#### Vstupní kapacita papíru (standardní)

250 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

#### Vstupní kapacita papíru (maximální)

800 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

#### Výstupní kapacita papíru (standardní)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

#### Výstupní kapacita papíru (maximální)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

#### Kapacita obálek

1

#### Volitelné dokončování

Ne

#### Počet vstupů papíru

2

#### Počet vstupů papíru, maximální

2

#### Podporované typy médií

Obálky, štítky, obyčejný papír, fólie, více v Card Stock & Label Guide

#### Podporované rozměry médií

10 obálka, 7 3/4 obálka, 9 obálka, A4, A5, B5 obálka, C5 obálka, DL obálka, A6 karty, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal (4 x 9999 mm - 5 x 0 mm)

#### Konektivita (standardní)

Obousměrný paralelní port IEEE 1284, Vysokorychlostní port USB 2.0

#### Konektivita (volitelná)

Lexmark N4000e Fast Ethernet (pouze tisk), Lexmark N4050e 802.11g tiskový server Wireless (pouze tisk), Externí MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Externí MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB), Externí MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (paralel)

#### Síťové tiskové metody

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP

#### Podpora síťových protokolů

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6

#### Tisknutelná plocha

4 mm od horního, spodního, levého i pravého okraje

#### Jazyky tiskárny (standardní)

Emulace PCL 5e, emulace PCL 6, emulace PPDS, emulace PostScript 3, emulace PDF 1.5

#### Velikost balení (mm - V x D x Š)

378 x 470 x 430 mm

#### Rozměry (mm - V x D x Š)

259.5 x 359 x 396 mm

#### Hmotnost (kg)

11.4 kg

#### Hlučnost, úsporný režim

20 dBA

#### Hlučnost, tiskový režim

52 dBA

#### Záruka

2 roky

#### Certifikace produktu

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB

#### Funkční cyklus

Jednorázově až 45,000 stránek za měsíc

#### Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 až 32°C (60 až 90°F), nadmořská výška: 0 - 2500 metrů (8,200 stop), vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti při teplotách nižších než 25.5°C (78°F)

#### Spotřební materiál

Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na 6000 stránek\*

Dostupné náplně v následném prodeji:  
Vratná tisková náplň na 6000 a 11000 stránek\*.

K dispozici také běžné tiskové náplně.

\* Průměrná výtěžnost náplně. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

#### Šetření nákladů a životního prostředí

Shoda s normou Energy Star a technologie okamžitého zahřátí fuseru umožňuje úsporu el. energie - integrovaný duplexní tisk, tisk a pozdržení (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhá šetřit spotřebu papíru - vratné tiskové náplně a řízení životnosti produktu pomáhá redukovat množství odpadu.

#### Dostupné modely

E450dn — Duplex, síť



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

[www.lexmark.cz](http://www.lexmark.cz)

**LEXMARK**