



Někdy Vám docházejí síly.

Někdy ne.

Lexmark E240

Váš rychlý a spolehlivý společník!

Stylová ale rychlá

Kompaktní stolní tiskárna podporovaná procesorem 366 MHz zaručující rychlý tisk až 26 str./min.

Spolehlivá a jednoduše ovladatelná

Jednoduchá instalace spotřebního materiálu, tisk pomocí PCL emulace a vyspělá technologie, která prakticky eliminuje zasekávání papíru.

Široké možnosti použití

Možnost volby síťového modelu, přídatné paměti a druhého zásobníku papíru pro zvětšení kapacity nebo pro možnost použití dalších typů médií.

Až 26 str./min.

Model s podporou sítě

Vstupní kapacita až 801 listů

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Lexmark E240/E240n

Není to pouze rychlost! Je to i jistota!

Pro uživatele, kteří právě na svém stole vyžadují profesionální laserový tisk, je tiskárna Lexmark E240 ideální cestou. Se svojí nízkou cenou, kompaktní velikostí a úhledným černým designem, se bude vyjímat na kterékoli pracovní ploše. A jako všechny tiskárny Lexmark, je velice spolehlivá a jednoduše ovladatelná.

Vysoká rychlost šetří Váš čas

Lexmark E240 patří mezi nejrychlejší stolní tiskárny v této cenové kategorii. Díky úžasné rychlosti až 26 str./min. a rychlosti tisku první strany za méně než 8 sekund, máte požadované dokumenty vlastně okamžitě ve svých rukou. A na stolní tiskárnu má až překvapivě velký funkční cyklus, odpovídající Vaším firemním požadavkům.

Kvalita s kterou můžete počítat

Kombinací standardního tisku PCL6 s brilantním laserovým výstupem, Vám E240 umožňuje vytvářet profesionálně vypadající dokumenty s širokou škálou fontů a jazyků. A navíc si, díky automatické korekční technologii podávání papíru, můžete v každém okamžiku užívat hladkého a spolehlivého výstupu.

Může být sdílená?

Se síťovým modelem je jednoduché rozšířit její výhody pro množství uživatelů. Vedle cenných výhod, přináší E240n dvojnásobnou paměť, více fontů a stejně vysoké rozlišení 1200 dpi. Po přidání druhého volitelného zásobníku získáte výborně vybavenou tiskárnu pro Vaší pracovní skupinu.

Technologie tisku

Monochrome Laser

Rychlost tisku (A4, černobíle)

Až 26 str./min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle)

Až 27 str./min.

Čas prvního výtisku (černobíle)

Již za 8 sekund

Kvalita tisku, Černobíle

1200 Image Quality

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

Procesor

366 MHz

Paměť, standardní

16 MB

Paměť, maximální

80 MB

Možnost rozšíření paměti

Ano

Podporované operační systémy Apple Macintosh

Apple Mac OS X

Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky

nebo ochranné známky Citrix Systems, Inc. v U.S. a dalších zemích.

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix

MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation

Server 3.0.

Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix

MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation

Server 3.0

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix

Presentation Server 4.0

Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server with Citrix

Presentation Server 4.0

Microsoft Windows Operating Systems Supported

Microsoft Windows 2000 (Professional/Server/Advanced Server)

Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)

Microsoft Windows Me

Microsoft Windows XP (Home, Professional)

Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise)

Microsoft Windows 98 2nd Edition

Microsoft Windows XP Professional x64

Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise) running

Terminal Server

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services

Standardní manipulace s papírem

Výstupní zásobník na 150 listů

Výstup pro jednotlivé listy

Slot pro podávání jednotlivých listů

Vstupní zásobník na 250 listů

Volitelná manipulace s papírem

Zásobník na 550 listů

Vstupní kapacita papíru (standardní)

250 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Vstupní kapacita papíru (maximální)

800 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (standardní)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (maximální)

150 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kapacita obálky

1

Volitelné dokončování?

Ne

Počet vstupů papíru

2

Počet vstupů papíru, maximální

3

Podporované typy médií

Karty, obálky

Štítky, obyčejný papír, fólie

Bližší informace v manuálu

Podporované rozměry médií

10 obálka, 7 3/4 obálka, 9 obálka, A4, A5, B5 obálka, C5 obálka, DL

obálka, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Standardní porty

Obousměrný paralelní port IEEE 1284

Vysokorychlostní port USB 2.0

Volitelné lokální porty

Externí seriový adaptér

Volitelné síťové porty

Externí Ethernet 10/100BaseTX (pouze tisk)

Externí Ethernet 10BaseT/2 (pouze tisk)

Externí Token-Ring (pouze tisk)

Lexmark N4000e pro Ethernet 10/100Base TX (pouze tisk)

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (pouze tisk)

Tisknutelná plocha

4 mm od horního, spodního, levého i pravého okraje

Jazyky tiskárny (standardní)

Emulace PCL 6

Velikost balení (mm - V x D x Š)

355 x 460 x 420 mm

Velikost (mm - V x D x Š)

249 x 396 x 353 mm

Hmotnost (kg)

9.98 kg

Hlučnost, úsporný režim

26 dBA

Hlučnost, tiskový režim

51 dBA

Záruka

2 roky

Certifikace produktu

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA,

ICES Class B, Energy Star, CE Class B, OB IEC 60950-1, IEC 60825-1,

GS (TUV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B,

CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB

Funkční cyklus

Až 10,000 stránek za měsíc

Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 to 32°C (60 to 90°F)

Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů (8,200 stop)

Vlhkost: 8 to 80% relativní vlhkosti při teplotách nižších než 25.5°C (78°F)



Spotřební materiál

Dodáváno s vratnou tiskovou náplní na

1500 stránek*

Vratná tisková náplň na 2500* stránek

(následný prodej)

K dispozici je také běžná tisková náplň

Fotoelektrická jednotka na 30 000 stránek

- Tiskárny a spotřební materiál jsou navrženy k použití pouze v Evropě, na Středním východě a v Africe.

Průměrná výtěžnost náplně. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Dostupné modely

E240 - standardní

E240n - síťový :

Paměť

Standardní: 32MB - Maximální: 160 MB

Rozlišení

Až 1200x1200 dpi, 2400 IQ

Konektivita

Zabudovaný rychlý Ethernet



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.mujlexmark.cz

LEXMARK
TM