

EASY
PHOTO

P915



Domácí fotografická tiskárna

Rychlá a snadno použitelná fotografická tiskárna Lexmark P915 umožňuje tisknout neuvěřitelně realistické fotografie přímo z paměťové karty, digitálního fotoaparátu nebo z počítače.



Pomocí dodávaného fotografického softwaru můžete fotografie dále upravit a během několika sekund docílit úžasných výsledků. Tato tiskárna dokonale splňuje všechny požadavky na domácí tisk fotografií.

POUŽITÍ

- Tisk digitálních fotografií a barevných dokumentů
- Webové stránky
- Dopisy
- E-mailů

- Tisk snímků přímo z paměťové karty, digitálního fotoaparátu nebo z počítače
- Náhled fotografií na velkém displeji LCD
- Tisk fotografií formátu 10 x 15 cm bez okrajů za pouhých 38 sekund*
- Časový ukazatel udává zbývající dobu do konce tisku
- Kvalitní šestibarevné fotografie bez okrajů v rozlišení až 4800 x 1200 dpi
- Snadné úpravy fotografií pomocí exkluzivního softwaru Lexmark Imaging Studio
- Inkousty Evercolor™ zaručující stálost až 65 let při vystavení pod sklem a až 200 let ve fotoalbu**



LEXMARK

Tisk

- **Rozlišení tisku:** **Tisk řízený hostitelským počítačem:**
Obyčejný: Až 1200 x 1200 dpi
Fotografický: Až 4800 x 1200 dpi
 - **Bez počítače:**
Až 2400 x 1200 dpi
 - **Objem inkoustové kapky:** Černá 24 pl
Barevná 3 pl a 10 pl
Fotografická 5 pl (azurová/purpurová), 8 pl (černá)
 - **Hlučnost:** 49 dBA (běžný režim)
 - **Funkční cyklus:** 3000 stránek za měsíc
 - **Technologie tisku:** Tepelná inkoustová, 6 barev
- azurová, světle azurová, purpurová, světle purpurová, žlutá, černá
 - **Rychlost tisku**
- | Režim (dpi) | Rychlý (str./min.) |
|-------------|--------------------|
| Černobíle | Až 22 |
| Barevně | Až 15 |
- Velký displej LCD umožňuje zobrazení náhledu fotografií před tiskem
 - Tisk fotografií bez okrajů na všechny běžné formáty médií
 - Tisk fotografií bez použití počítače
 - Podpora všech typů digitálních médií
 - Přímý tisk z digitálních fotoaparátů prostřednictvím rozhraní PictBridge



TECHNOLOGIE

Spotřební materiál

ČERNÉ NÁPLNĚ BAREVNÉ NÁPLNĚ

- **Č. 32:** Až 200 stránek*** při 5% pokrytí
- **Č. 33:** Až 190 stránek*** při 15% pokrytí
- **Č. 34:** up to 475 stránek*** při 5% pokrytí
- **Č. 35:** Až 450 stránek*** při 15% pokrytí

Také kompatibilní s:

- **Fotografická náplň č. 31:** Až 135 fotografií formátu 10 x 15 cm (nelze tisknout pouze s fotografickou náplní)



Různé

- Vstupní a výstupní přihrádka: 100 listů / 25 listů
- Technologie manipulace s papírem: Accu-Feed™
- Záruka Lexmark: 2 roky
- Rozhraní: Kabel USB
- Požadavky na napájení: Střídavé napětí 90 – 270 V
- PictBridge
- Integrovaná paměť: SDRAM: 16 MB
Flash: 2 MB
- Windows 98, ME, 2000, XP
- Mac OS X, 10.1.5, 10.2.3 a vyšší
- Minimální systémové požadavky:

Operační systém	Rychlost procesoru (MHz)	Paměť RAM	Místo na pevném disku (MB)	Virtuální paměť (MB)
Windows 98/ME	Pentium II 233	128	800	N/A
Windows 2000	Pentium II 233	128	800	300
Windows XP	Pentium II 300	128	800	300
Mac OS X 10.1.5, 10.2.3 a vyšší	G3 400	128	300	N/A



Inkoust Evercolor™

Nová technologie evercolor™ společnosti Lexmark představuje unikátní kombinaci inkoustů šesti barev, která značně zvyšuje kvalitu tisku fotografií. Jedná se o kombinaci pigmentovaných fotografických inkoustů a inkoustů na bázi barviva umožňující vytvářet výsledky ve fotografické kvalitě odolné proti vyblednutí, které se vyrovnají snímkům vyvolaným v profesionální laboratoři.

- Plně koncentrované barevné inkousty na bázi barviva z barevné náplně č. 33 poskytují širokou škálu jasných, přesných barev, zejména při tisku na fotografický papír.
- Zředěné pigmentované fotografické inkousty z fotografické náplně č. 31 zajišťují vyšší odolnost proti vodě a vynikající kvalitu tisku i při použití obyčejného papíru.
- Inkoustová technologie Evercolor™ využívá inkousty z obou náplní a zaručuje vynikající kvalitu fotografií, stálost až 65 let při vystavení pod sklem a až 200 let ve fotoalbu.**

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah balení

- Lexmark P915
- Zdroj napájení a napájecí kabel
- Jedna barevná náplň s vysokým rozlišením č. 33
- Jedna fotografická náplň s vysokým rozlišením č. 31
- Stručný průvodce nastavením
- Instalační disky CD pro systém Windows a Macintosh obsahující software Lexmark Photo Editor a uživatelskou příručku
- Servisní a záruční informace

Hmotnost a rozměry

- Složené zařízení: 428 mm (D) x 237 mm (Š) x 150 mm (V)
- Rozložené zařízení: 428 mm (D) x 450 mm (Š) x 300 mm (V)
- Hmotnost zařízení: 2,9 kg
- Hmotnost zabaleného zařízení: 4 kg
- Rozměry obalu: 495 mm (D) x 381 mm (Š) x 226 mm (V)

* V režimu rychlého tisku bez doby zpracování v počítači.

** Testy vystavení pod sklem provedla společnost Wilhelm Imaging Research s použitím lesklého fotografického papíru Lexmark Premium. Testy byly založeny na snadno patrném vyblednutí při osvětlení 450 luxů po dobu 12 hodin denně (skleněný filtr) a sadě koncových kritérií WIR v.3.0. Údaj o stálosti při uložení ve fotoalbu platí při uložení v temnu při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %. Další informace o průběhu testů naleznete na adrese www.wilhelm-research.com.

*** Přibližný počet stránek, které lze vytisknout s použitím jedné náplně v běžném režimu (600 x 600 dpi). Výtečnost se může lišit na základě modelu zařízení, typu média, režimu tisku, typu tiskového souboru nebo aplikace.