

**HOME
FRIENDLY**

X1180



Snadno použitelné zařízení All-In-One

Zde začíná vaše produktivita. Lexmark X1180 All-In-One ideálně splňuje potřeby vašeho osobního tisku, skenování a kopírování.



POUŽITÍ

- Tisk dopisů, webových stránek a domácích úkolů
- Skenování dokumentů a fotografií
- Černobílé a barevné kopírování

HLAVNÍ FUNKCE

- Plochá kopírka, ideální pro dokumenty, fotografie a další předlohy
- Vynikající kvalita tisku až 4800 x 1200 dpi
- Ostré výsledky díky skeneru s rozlišením 48 bitů a 600 x 1200 dpi
- Barevné kopírování po připojení k počítači



LEXMARK

Tisk

■ Rozlišení:

Režim (dpi)	Lesklý papír	Ostatní média
Nejlepší	4800 x 1200	2400 x 1200
Lepší	2400 x 1200	1200 x 1200
Běžný	1200 x 1200	600 x 600
Rychlý	600 x 600	300 x 600

■ Objem inkoustové kapky:

Černá kapka 24 pl

Barevná kapka 7 pl

■ Hlučnost: 44 dBA nebo méně (600 dpi v běžné kvalitě)

■ Funkční cyklus: 2 000 stránek za měsíc

■ Technologie tisku: Tepelná inkoustová, 4 barvy – azurová, purpurová, černá, žlutá

■ Rychlost:

Režim	Rychlý (str./min.)	Běžný (str./min.)
Černobíle	Až 14	Až 10
Barevně	Až 8	Až 3

Skenování

■ Rozlišení:

600 x 1200 dpi (optické)

9 600 x 9 600 dpi (rozšířené)

■ Barevná hloubka:

48 bitů interní v režimu True Colour

24 bitů externí v režimu True Colour

16 bitů interní v režimu šedé

8 bitů externí v režimu šedé

1 bit na pixel v režimu textu nebo

čárové grafiky

■ Skenovací plocha: 216 x 297 mm

■ Odstranitelný kryt

■ Ovladač Twain umožňuje zobrazení náhledu a nastavení rozlišení, režimu skenování, oržnutí atd.

■ Žádné zahřívání

■ Hlučnost: 38 dBA nebo méně

(300 dpi)

■ Technologie skenování:

Ploché skener CIS

Kopírování

■ Kopírování prostřednictvím hostitelského počítače

■ Až 99 kopií najednou

(nastavitelné pomocí počítače)

■ Zmenšení a zvětšení: 25 % až 400 % (nastavitelné pomocí počítače)

■ Hlučnost: 44 dBA nebo méně (300 dpi skenování, 600 dpi kvalita tisku)

■ Rychlost:

Režim	Rychlý (str./min.)
Černobíle	Až 13
Barevně	Až 5

TECHNOLOGIE



Spotřební materiál

ČERNÁ NÁPLŇ

■ Č. 17: Až 205 stránek*
při 5% pokrytí

BAREVNÁ NÁPLŇ

■ Č. 27: Až 140 stránek*
při 15% pokrytí

Různé

- Maximální gramáž papíru: 500 g/m² (ASF)
- Vstupní/výstupní přihrádka: Až 100 listů/25 listů
- Technologie manipulace s papírem: Accu-Feed™
- Paměť: 256 KB RAM
- Rozhraní: USB (kompatibilní s plnou rychlostí USB 2.0)
- Záruka Lexmark: 2 roky
- Požadavky na napájení: Vstupní napětí 220–240 V
- Windows 98, ME, 2000, XP
- Mac OS 9, OS X

■ Minimální systémové požadavky:

Operační systém	Rychlost procesoru	RAM (MB)	Místo na pevném disku (MB)	Virtuální paměť (MB)
Windows 98	Pentium II 233	64	286	NA
Windows ME	Pentium II 233	128	286	NA
Windows 2000	Pentium II 233	128	286	286
Windows XP	Pentium II 300	128	500	286
Mac OS 9.2.2	G3 300	128	250	129
Mac OS X	G3 300	128	250	NA

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah balení

- Lexmark X1180 All-In-One
- Zdroj napájení a napájecí kabel
- Černá náplň s vysokým rozlišením č. 17
- Barevná náplň s vysokým rozlišením č. 27
- Průvodce nastavením a uživatelská příručka
- Instalační CD včetně tiskových ovladačů:
Ovladač Twain, Lexmark Photo Editor,
software pro rozpoznávání textu (OCR),
faxový software, uživatelská příručka

Hmotnost a rozměry

- Složené zařízení: 445 mm (D) x 308 mm (Š) x 163 mm (V)
- Rozložené zařízení: 445 mm (D) x 488 mm (Š) x 276 mm (V)
- Hmotnost zařízení: 4.1 kg
- Hmotnost balení: 4.9 kg
- Rozměry obalu: 56 cm (D) x 24 cm (Š) x 41 cm (V)

* Přibližný počet stránek, které lze vytisknout s použitím jedné náplně v běžném režimu (600 x 600 dpi).
Výtěžnost se může lišit na základě modelu zařízení, typu média, režimu tisku, typu tiskového souboru
nebo tiskové aplikace.