



Někdy je učení zdouhavé.



Někdy ne.

Lexmark X1270

Jednoduché barevné zařízení All-In-One



Ideální pro každodenní tisk,
kopírování a skenování



Jednoduché nastavení, instalace a použití



PRINT



COPY



SCAN

LEXMARKTM

Lexmark X1270

FUNKCE

Tisk

- Rozlišení:

Režim (dpi)	Lesklý papír	Obyčejný papír
Nejllepší	4800 x 1200	2400 x 1200
- Velikost ink. kapky: Černá kapka 24 pL
Barevná kapka 7 pL
- Hlučnost: 44 dBA nebo méně (600 dpi v běžné kvalitě)
- Funkční cyklus: 1 000 stránek/měsíc
- Technologie tisku: Tepelná inkoustová 4 barvy
Azurová, purpurová, žlutá, černá
- Rychlost:

Režim	Rychlý (str./min.)
Černobíle	Až 17
Barevně	Až 9

Skenování

- Rozlišení: 600 x 1200 dpi (optické)
Až 9600 dpi (rozšířené)
- Technologie skenování: CIS s hloubkou 48 bitů
- Skenovací plocha: 216 mm x 297 mm
- Odstranitelný kryt
- Hlučnost: 38 dBA nebo méně

Kopírování

- Kopírování přes hostitelský počítač
- Až 99 kopií najednou (nastavitelné pomocí počítače)
- Zmenšení/zvětšení: 25% až 400% nastavitelné pomocí počítače
- Hlučnost: 44 dBA nebo méně
- Rychlost:

Režim	Rychlý (str./min.)
Černobíle	Až 15
Barevně	Až 6

Režim (černobíle)	Normální (str./min.)
První kopie	Až 3
Další kopie	Až 10



TECHNOLOGIE

Spotřební materiál

ČERNÁ NÁPLŇ

- Č. 17: až 205 stránek* při 5% pokrytí

BAREVNÁ NÁPLŇ

- Č. 27: až 140 stránek* při 15% pokrytí



Různé

- Kopírování pouze s připojeným počítačem
- Vstup/výstup papíru: až 100/25 listů
- Technologie manipulace s papírem: Accu-Feed™
- Paměť: 128kb RAM
- Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0

- Záruční doba Lexmark: 2 roky
- Požadavky na napájení: 12 Watt HV Adapter (220 - 240V AC, 50/60 Hz) nebo univerzální napájecí zdroj 100-240V AC, 50/60 Hz

Minimální systémové požadavky:

Operační systém	Procesor	RAM	Místo na pevném disku	Virtuální paměť
Windows 98/ME	Pentium II 233	128 (MB)	500 (MB)	N/A
Windows 2000	Pentium II 233	128 (MB)	500 (MB)	300 (MB)
Windows XP	Pentium II 300	128 (MB)	500 (MB)	300 (MB)

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah balení

- Lexmark X1270
- Zdroj napájení a síťový kabel
- 1 Barevná náplň č. 27
- 1 Černá náplň č. 17

- Instalační list
- Instalační CD pro Windows
- Lexmark Imaging Studio Software
- Servisní a záruční informace
- WEEE brožura

Hmotnost a rozměry

- Složené zařízení: Šířka 445.00 mm, hloubka 308.00 mm, výška 163.00 mm
- Rozložené zařízení: Šířka 445.00 mm, hloubka 488.00 mm, výška 276.00 mm
- Hmotnost zařízení: 4.08 kg
- Hmotnost balení: 5.44 kg
- Rozměry balení: Šířka 496 mm, hloubka 396 mm, výška 244 mm

* Předpokládaný počet vytištěných stránek s jednou náplní v běžném tiskovém režimu (600x600 dpi). Výtěžnost se může lišit podle typu tiskárny, média, tiskového režimu, tisknutého souboru nebo použité aplikace.

Lexmark, PrecisionPhoto, PrecisionSense, Color Jetprinter, ColorFine a evercolor jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. Mac a iMac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré specifikace nebo funkce produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.