



Někdy chcete riskovat.



Někdy ne.

Lexmark X2470

Kompaktní All-In-One
pro každodenní použití



Rychlý barevný tisk a tisk
textových dokumentů



Přímý tisk fotografií s digitálními fotoaparáty
kompatibilními s PictBridge



Tlačítko pro jednoduchý bezokrajový
tisk formátu 10x15



PRINT



COPY



SCAN

LEXMARKTM

Lexmark X2470

FUNKCE

Tisk

• Rozlišení:		
Režim (dpi)	Lesklý papír	Obyčejný papír
Nejllepší	4800 x 1200	1200 x 1200
• Velikost ink. kapky:	Černá kapka 4/10pL	
• Hlučnost:	50 dBA nebo méně	
• Funkční cyklus:	1 000 stránek/měsíc	
• Technologie tisku:	Tepelná inkoustová 3 barvy Azurová, purpurová, žlutá	
• Rychlost:		
Režim	Rychlý (str./min.)	
Černobíle	Až 17	
Barevně	Až 17	

Skenování

• Rozlišení:	600 x 1200 dpi (optické) Až 19200 x 19200 dpi (rozšířené)
• Technologie skenování:	CIS s hloubkou 36 bitů
• Skenovací plocha:	216 mm x 297 mm
• Hlučnost:	40 dBA nebo méně

Kopírování

• Až 99 kopií najednou (nastavitelné pomocí počítače)	
• Zmenšení/zvětšení: 25% až 400% nastavitelné pomocí počítače	
• Hlučnost: 50 dBA nebo méně	
• Rychlost:	
Režim	Rychlý (str./min.)
Černobíle	Až 12
Barevně	Až 12

Režim (černobíle)	Normální (str./min.)
První kopie	Až 1.0
Další kopie	Až 1.5



TECHNOLOGIE

Spotřební materiál

BAREVNÁ NÁPLŇ

- Č. 1: Text - až 165 stránek* při 5% pokrytí
- Č. 1: Barevná - až 200 stránek* při 15% pokrytí



Různé

- PictBridge
- Samostatné kopírování
- Vstup/výstup papíru: až 100/25 listů
- Technologie manipulace s papírem: Accu-Feed™
- Paměť: 8 MB SDRAM
- Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0
- Záruční doba Lexmark: 2 roky
- Požadavky na napájení: Univerzální napájecí zdroj 100-240V AC, 50/60 Hz/240V AC, 50/60 Hz

Minimální systémové požadavky:

Operační systém	Procesor	RAM (MB)	Místo na pevném disku (MB)	Virtuální paměť (MB)
Windows 98/ME	Pentium II 233	128	500	N/A
Windows 2000	Pentium II 233	128	500	300
Windows XP	Pentium II 300	128	500	300

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah balení

- Lexmark X2470
- Zdroj napájení a síťový kabel
- 1 tisková náplň
- Instalační list
- Instalační CD pro Windows
- Lexmark Imaging Studio Software
- Servisní a záruční informace
- WEEE brožura

Hmotnost a rozměry

• Složené zařízení:	Šířka 375.38 mm, hloubka 286.00 mm, výška 152.50 mm
• Rozložené zařízení:	Šířka 375.38 mm, hloubka 460.30 mm, výška 275.78 mm
• Hmotnost zařízení:	4.76 kg
• Hmotnost balení:	5.68 kg
• Rozměry balení:	Šířka 434 mm, hloubka 191 mm, výška 346 mm

* Předpokládaný počet výtiskových stránek s jednou náplní v běžném tiskovém režimu (600x600 dpi). Výběžnost se může lišit podle typu tiskárny, média, tiskového režimu, tisknutého souboru nebo použité aplikace.

Lexmark, PrecisionPhoto, PrecisionSense, Color Jetprinter, ColorFine a evercolor jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. Mac a iMac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré specifikace nebo funkce produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.