



Někdy se v práci topíte.

Někdy ne.

Lexmark X646dte

Výkonný multifunkční pracant

Zobrazování na velkém displeji

Mnohem jednodušší přístup k široké řadě prací s dokumenty přes mimořádně velký, přizpůsobitelný dotykový displej.

Pro vaše nejnáročnější tiskové potřeby

Přináší standard s automatickým duplexním tiskem a druhým vstupním zásobníkem pro možnost použití různých typů médií nebo pro zvýšení celkové kapacity na 1100 listů.

Rozšířené možnosti

Jednoprůchodové oboustranné skenování, zvýšená bezpečnost a přímý tisk přes USB, to jsou jen některé z užitečných funkcí tohoto výkonného zařízení.

Až 48 str./min.

Pohotová řešení

Tiskové náplně 32K
v následném prodeji

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Lexmark X646dte

S plnou výbavou pro váš obchodní růst!

Robustní a spolehlivé multifunkční zařízení se stane páteří jakékoliv výtěžné společnosti - X646dte je konstruováno pro zvládnutí této zátěže. Velké nebo komplexní úlohy budou probíhat mnohem rychleji a jednodušeji než dříve, ušetří váš čas a peníze a zvýší produktivitu vaší pracovní skupiny.

Dotek inovace

Neuvěřitelně velký, přizpůsobitelný dotykový LCD displej je jednoduchý na obsluhu a umožňuje rychlý přístup k široké řadě funkcí, jako jsou tisk, kopírování, fax, email, skenování, náhled před skenováním a mnoho dalších.

Kopírovat neumí jen kopírka

I když je menší a mnohem levnější než fotokopírka, nabízí X646dte stejné funkce, jako jsou podavač dokumentů na 50 stran a velký plochý skener, ideální pro kopírování otevřených knih a velkých reportů.

Oboustanně k velkým úsporám

Velké tiskové úlohy by neměly znamenat velké náklady. X646dte je vybaveno automatickým duplexním tiskem, takže nemusíte šetřit pouze papír, čas a peníze, ale také můžete pomoci chránit životní prostředí!

Pracujte chytře, ne těžce

Kromě bleskurychlého tisku 48 str./min., X646dte nabízí dva vstupní zásobníky na 500 listů pro použití různých typů médií nebo pro velké tisky bez přerušení. Uživatelé také uvítají přímý tisk z předního integrovaného USB portu bez použití počítače.

Pohotová řešení

Zařízení X646dte je vybaveno novou vestavěnou strukturou řešení Lexmark, nabízející vám jednoduchou práci v síti a podporu pro širokou škálu řešení společnosti Lexmark, jako jsou Opra Forms, ImageQuick, aplikace DLE a mnoho dalších.

Technologie tisku: Monochrome Laser

Funkce
Barevné skenování, kopírování, faxování, skenování po síti, tisk

Rychlost tisku (A4, černobíle): Až 48 str./min.

Rychlost tisku (A4, Black) Duplex
Až 36 listů/min.

Rychlost tisku (Letter, černobíle): Až 50 str./min.

Rychlost tisku (Letter, Black) Duplex
Až 37 listů/min.

Čas prvního výtisku (černobíle) za méně než 8,5 sekund

Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až 48 str./min.

Čas první kopie (černobíle) za méně než 7,5 sekund

Rychlost skenování jednostranně (A4/Ltr, černobíle)
Až 33/35 str./min.

Rychlost skenování oboustranně (A4/Ltr, černobíle)
Až 42/44 str./min.

Kvalita tisku, černobíle

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Rozlišení skenování

600 X 600 dpi, 600 X 300 dpi (barevně)

Processor: 533 MHz

Paměť, standardní: 256 MB

Paměť, maximální: 768 MB

Možnost rozšíření paměti: Ano

Podporované operační systémy Apple Macintosh

Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Podporuje operační systémy Linux

Podporované operační systémy

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2000 , (Professional/Server/Advanced Server)
Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)
Microsoft Windows Me , Microsoft Windows XP (Home, Professional) Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise), Microsoft Windows 98 2nd Edition, Microsoft Windows XP Professional x64, Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise) running Terminal Services, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services, Microsoft Windows Server 2003

(Standard,Enterprise) x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Services

Podporuje operační systémy Novell

Podporuje operační systémy UNIX

Sun Solaris 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 , Sun Solaris x86 10

Další podporované operační systémy

IBM iSeries or IBM AS/400® Systems with TCP/IP with OS/400® V3R1 or later using OS/400 Host Print Transform, Virtually any platform supporting TCP/IP

Standardní manipulace s papírem

Zásobník na 500 listů, duplexní jednotka na 500 listů, výstupní zásobník na 500 listů, vstupní zásobník na 500 listů, víceúčelový podavač na 100 listů

Volitelná manipulace s papírem

Univerzálně nastavitelný zásobník na 250 listů, univerzálně nastavitelný zásobník na 400 listů, podavač obálek, zásobník na 250 listů, zásobník na 500 listů, duplexní jednotka na 500 listů, nábytek volitelně.

Vstupní kapacita papíru (standardní)

100 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (standardní)

3100 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Paper Output Capacity (Standard)

500 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Výstupní kapacita papíru (maximální)

500 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kopírování/Fax/Skenování (ADF)

Vstupní kapacita papíru

Až 50 listů 20 lb nebo 75 gsm bond

Kapacita obálek: 85

Volitelné dokončování? Ne

Počet vstupů papíru: 3

Počet vstupů papíru, maximální: 4

Podporované typy médií

Karty, štítky, obálky, fólie, obyčejný papír, více v Card Stock & Label Guide

Podporované rozměry médií

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope , A4, A5,

K dispozici také běžná tisková náplň
Vratná tisková náplň na 10000 stránek* (následný prodej).
K dispozici také běžná tisková náplň

Tiskárny a spotřební materiál jsou navrženy k použití pouze v Evropě, na Středním východě a v Africe.

* Průměrná výtěžnost náplně. Deklarovaná výtěžnost je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752.

B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal , Letter, Statement, Universal

Standardní porty

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)

Jeden slot pro interní kartu, USB kompatibilní se specifikací USB 2.0, USB port pro přímý tisk na operačním panelu, volitelné lokální porty, interní sériový port RS-232C, interní paralelní port 1284-B

Volitelné síťové porty

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Print Only), External 802.11g Wireless

Síťové tiskové metody

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS Queue-based Printing, NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Network Enterprise Print Services), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP

Podporované síťové protokoly

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP/IP Set of Application Services, Zero configuration, DDNS, mDNS, NTP: Network Time Protocol, ping, finger, telnet, TFTP, Network Management Protocols, HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, SLIPv1, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS

Síťová zabezpečení

SSL Enabled Embedded Web Server, SNMPv3, TCP/IP port access control, Authenticated and encrypted MarkVision Professional communication, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Tiskitelná plocha: 0,167 palce od horního,

spodního, levého i pravého okraje

Tiskitelná plocha (metrická): 4,2 mm od horního,

spodního, levého i pravého okraje

Jazyky tiskárny (standardní): PCL 6 Emulation

Personal Printer Data Stream (PPDS)

PostScript 3 Emulation, PDF 1.5

Rozsah zmenšení / zvětšení: 25 - 400 %

Skenovací plocha, maximální (mm):

216 x 355,6 mm

Rychlost modemu: 33,6 Kbps

Velikost balení (mm - V x Š x H)

1463 x 759 x 673 mm

Dostupné modely

• X646dte

Rozměry (mm - V x Š x H): 890 x 560 x 660 mm

Hmotnost (kg): 46,6 kg

Hmotnost (lbs.): 102,8 lbs.

Hlučnost, úsporný režim: 30 dBA

Hlučnost, tiskový režim: 56 dBA

Hlučnost, režim kopírování: 62 dBA

Hlučnost, režim skenování: 59 dBA

Záruka: 2 roky

Certifikace produktu

Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024, CISPR 22 Class A, GS (TUV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950

Funkční cyklus: Jednorázově až 225.000 stránek za měsíc

Předepsané provozní podmínky

Teplota: 16 to 32°C (60 to 90°F)

Vlhkost: 8 to 80% relativní vlhkosti

Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10,000 stop)



Společnost Lexmark považuje ochranu životního prostředí za velice důležitou součást odpovědného řízení podniku a toto přesvědčení jasně prokazuje zavedením strategie 4R (Reduce, Recover, Reuse, Recycle) zaměřené na snižování množství odpadu, vrácení, opakované použití a recyklaci výrobků. Další informace o těchto programech získáte na adrese www.lexmark.com/recycle.



Naše novátorská řešení a služby vám pomáhají tisknout inteligentněji, přesouvat informace rychleji a spravovat výstup efektivněji v celém podniku. Další informace vám poskytne zástupce společnosti Lexmark.

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

www.lexmark.cz

LEXMARK
TM