

HOME
FRIENDLY

Z815

Pokročilý barevný tisk



Vysoká kvalita a výkon. Inkoustová tiskárna Lexmark Z815 ColourPrint vytváří barevné fotografie a dokumenty vynikající kvality.



POUŽITÍ

- Fotografie
- Obrázky
- Korespondence
- Prezentace
- Webové stránky

HLAVNÍ FUNKCE

- Až 22 stránek za minutu černobíle a 15 stránek za minutu barevně
- Tisk fotografií formátu 10 x 15 cm bez okrajů za pouhých 32 sekund*
- Přesný tisk s rozlišením až 4800 x 1200 dpi
- Robustní design umožňující intenzivní používání

* V režimu rychlého tisku bez doby zpracování v počítači.



LEXMARK

Tisk

■ Rozlišení:

Režim (dpi)	Lesklá média	Ostatní média
Nejlepší	4800 x 1200	1200 x 1200
Běžný	1200 x 1200	600 x 600
Rychlý	600 x 600	300 x 300

■ Objem inkoustové kapky

Černá kapka 24 pl
Velikost barevné kapky 3 a 10 pl

■ Hlučnost:

44 dBA nebo méně (600 dpi v běžné kvalitě)

■ Funkční cyklus:

3 000 stránek za měsíc

■ Technologie tisku:

Teplná inkoustová, 4 barvy – azurová, purpurová, žlutá, černá
Možnost šestibarevného tisku s volitelnou náplní č. 31

■ Optický senzor typu papíru

■ Optické vyrovnání kazet

■ Rychlost:

Režim	Rychlý (str./min.)	Běžný (str./min.)
Černobíle	Až 22	Až 12
Barevně	Až 15	Až 6

TECHNOLOGIE



Spotřební materiál

ČERNÁ NÁPLŇ

■ Č. 32: Až 200 stránek*
při 5% pokrytí

BAREVNÁ NÁPLŇ

■ Č. 33: Až 190 stránek*
při 15% pokrytí

Také kompatibilní s:

■ Fotografická náplň č. 31

Různé

- Maximální gramáž papíru: 500 g/m² (ASF)
- Vstupní/výstupní přihrádka: Až 100 listů/25 listů
- Technologie manipulace s papírem: Accu-Feed™
- Záruka Lexmark: 2 roky
- Rozhraní: USB (kompatibilní s plnou rychlostí USB 2.0)
- Požadavky na napájení: Vstupní napětí 220–240 V
- Provozní prostředí: Doporučená provozní teplota: 16 °C až 32 °C
Vlhkost: 40 až 70 %

- Windows 98, ME, 2000, XP
- Mac OS 10.1.5, 10.2.3 a vyšší

■ Minimální systémové požadavky:

Operační systém	Rychlost procesoru	RAM (MB)	Místo na pevném disku (MB)	Virtuální paměť (MB)
Windows 98/Me/2000	Pentium II 233	128	500	N/A
Windows XP	Pentium II 300	128	500	300
Mac OS 10.1.5, 10.2.3 a vyšší	G3 400	128	300	N/A

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah balení

- Lexmark Z815
- Černá náplň s vysokým rozlišením č. 32
- Barevná náplň s vysokým rozlišením č. 33
- Zdroj napájení a napájecí kabel
- Stručný průvodce nastavením
- Instalační CD: Ovladač tiskárny pro systémy Macintosh a Windows, uživatelská příručka a software Lexmark Precision Photo
- Servisní a záruční informace

Hmotnost a rozměry

- Složené zařízení: 440 mm (D) x 230 mm (Š) x 152 mm (V)
- Rozložené zařízení: 440 mm (D) x 430 mm (Š) x 307 mm (V)
- Hmotnost zařízení: 2.2 kg
- Hmotnost balení: 3.6 kg
- Rozměry obalu: 22 cm (D) x 55 cm (Š) x 30 cm (V)

* Přibližný počet stránek, které lze vytisknout s použitím jedné náplně v běžném režimu (600 x 600 dpi). Výtečnost se může lišit na základě modelu zařízení, typu média, režimu tisku, typu tiskového souboru nebo tiskové aplikace.