



Někdy je pravá
dokonalost skryta.

Někdy ne.

DUBEN 2008

Ze široké nabídky
produktů a služeb
společnosti Lexmark
si určitě vyberete.

www.Lexmark.cz
www.MujLexmark.cz

S námi je tisk snadný

LEXMARKTM

Monochromatické laserové tiskárny



Lexmark E120

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
1200 Image Quality
600 x 600 dpi

Rychlost:
Až 19 str./min.

Procesor:
183 MHz

Paměť:
8 MB

Datový proud:
HBP

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 150 listů
Prioritní vstup na 15 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 50 listů

Konektivita:
Standardní:
Port USB 2.0
Volitelná:
Lexmark N4050e 802.11g Wireless
tiskový server
Externí síťové tiskové adaptéry

Kompatibilita:
Windows 98/Me/2000/XP/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux

Náplně:
Dodáváno s náplní na 500 stran*
12016SE vratná náplň na 2000 str.*
12026XW fotoelektrická jednotka na
25000 stran*

Měsíční zátěž:
8000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
E120 – samostatný model



Lexmark E120n

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
1200 Image Quality
600 x 600 dpi

Rychlost:
Až 19 str./min.

Procesor:
183 MHz

Paměť:
16 MB

Datový proud:
Emulace PCL6

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 150 listů
Prioritní vstup na 15 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 50 listů

Konektivita:
Standardní:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Volitelná:
Lexmark N4050e 802.11g Wireless
tiskový server

Kompatibilita:
Windows 98/Me/2000/XP/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux

Náplně:
Dodáváno s náplní na 500 stran*
12016SE vratná náplň na 2000 str.*
12026XW fotoelektrická jednotka na
25000 stran*

Měsíční zátěž:
10000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
E120n – síťový model



Lexmark E250d/dn

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 Image Quality
600 x 600 dpi

Rychlost:
Až 28 str./min.

Procesor:
366 MHz

Paměť:
Standardní: 32 MB
Maximální: 96 MB

Datový proud:
Emulace PCL5e, PCL6

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelové manuální zakládání
jednotlivých listů
Duplexní jednotka
Volitelné:
Zásuvka na 550 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 150 listů
Zadní výstup na 1 list

Konektivita:
Standardní:
Port USB 2.0, Paralelní port, Ethernet
10/100BaseTX (pouze u E250dn)
Volitelná:
Externí síťové adaptéry řady N7000e,
N4050e Wireless

Kompatibilita:
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux

Náplně:
Dodáváno s náplní na 1500 stran*
E250A11E vratná náplň na 3500 str.*
E250X22G fotoelektrická jednotka na
30000 stran*

Měsíční zátěž:
50000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
E250d – duplexní jednotka
E250dn – duplexní, síťový



Lexmark E350d

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 Image Quality
1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi

Rychlost:
Až 33 str./min.

Procesor:
366 MHz

Paměť:
Standardní: 32 MB
Maximální: 160 MB

Datový proud:
Emulace PCL5e, PCL6, PPDS,
PostScript 3

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelové manuální zakládání
jednotlivých listů
Duplexní jednotka
Volitelné:
Zásuvka na 550 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 150 listů
Zadní výstup na 1 list

Konektivita:
Standardní:
Port USB 2.0, Paralelní port
Volitelná:
Externí síťové adaptéry řady N7000e,
N4050e Wireless

Kompatibilita:
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux

Náplně:
E350d dodávána s náplní na 1500 str.*
E250A11E vratná náplň na 3500 str.*
E352H11E vratná náplň na 9000 str.*
E250X22G fotoelektrická jednotka na
30000 stran*

Měsíční zátěž:
80000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
E350d – duplexní jednotka



Lexmark E352dn

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 Image Quality
1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi

Rychlost:
Až 33 str./min.

Procesor:
366 MHz

Paměť:
Standardní: 32 MB
Maximální: 160 MB

Datový proud:
Emulace PCL5e, PCL6, PPDS,
PostScript 3

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelové manuální zakládání
jednotlivých listů
Duplexní jednotka
Volitelné:
Zásuvka na 550 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 150 listů
Zadní výstup na 1 list

Konektivita:
Standardní:
Port USB 2.0, Paralelní port,
Ethernet 10/100BaseTX
Volitelná:
Externí síťové adaptéry řady N7000e,
N4050e Wireless

Kompatibilita:
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux

Náplně:
Dodávána s náplní na 3000 str.*
E250A11E vratná náplň na 3500 str.*
E352H11E vratná náplň na 9000 str.*
E250X22G fotoelektrická jednotka na
30000 stran*

Měsíční zátěž:
80000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
E352dn – duplexní, síťový

* při 5% pokrytí

S námi je tisk snadný



Lexmark E450dn

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 Image Quality
1200 x 1200 dpi
600 x 600 dpi

Rychlost:
Až 33 str./min.

Procesor:
366 MHz

Paměť:
Standardní: 64 MB
Maximální: 320 MB

Datový proud:
Emulace PCL5e, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelový manuální zakládání
jednotlivých listů
Duplexní jednotka
Volitelné:
Zásuvka na 550 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 150 listů
Zadní výstup na 1 list

Konektivita:

Standardní:
Port USB 2.0, Paralelní port, Ethernet
10/100BaseTX
Volitelné:
Externí síťové adaptéry řady N7000e,
N4050e Wireless

Kompatibilita:

Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 6000 stran*
E450A11E vratná náplň na 6000 str.*
E450H11E vratná náplň na 11 000 str.*
E250X22G fotoelektrická jednotka na
30 000 stran*

Měsíční zátěž:

80 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:

E450dn – duplexní, síťový



Lexmark T640

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 33 str./min.

Procesor:
400 MHz

Paměť:
Standardní: 64 MB
Maximální: 576 MB

Datový proud:

PostScript 3, emulace PCL 6, Migrač-
ní nástroj PPDS, PDF 1.5, ImageQuick
(JPG, JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG,
PCX, DCX)

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásobník na 250 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
T640dtn + zásobník na 500 listů
Volitelné:
Zásobník na 250, 500 a 2000 listů
Univerzální nastavitelné zásuvky se
zásobníkem na 250 nebo 400 listů
Duplexní jednotka na 250 listů
Podavač na 85 obálek
Standardní výstup:
Zásobník na 250 listů

Konektivita:

Samostatný model:
Port USB 2.0, Paralelní port, jeden slot
pro interní kartu, USB na ovládacím
panelu pro přímý tisk
Síťový model:
Navíc Fast Ethernet

Kompatibilita:

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/
Server 2003, Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 6000 stran*
64016SE vratná náplň na 6000 stran*
64016HE vratná náplň na 21 000 str.*

Měsíční zátěž:

200 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:

T640 – samostatný model
T640n – síťový model
T640dn – duplexní, síťový
T640dtn – duplexní, přídavná zásuvka,
síťový



Lexmark T642

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 43 str./min.

Procesor:
457 MHz

Paměť:
Standardní: 64 MB
Maximální: 576 MB
Síťový model: 128 MB
Maximální: 640 MB

Datový proud:

PostScript 3, emulace PCL 6, Migrač-
ní nástroj PPDS, PDF 1.5, ImageQuick
(JPG, JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG,
PCX, DCX)

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásobník na 500 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
T642tn, T642dtn + zásobník na
500 listů
Volitelné:
Zásobník na 250, 500 a 2000 listů
Univerzální nastavitelné zásuvky se
zásobníkem na 250 nebo 400 listů
Duplexní jednotka na 300 listů
Podavač na 85 obálek
Standardní výstup:
Zásobník na 500 listů

Konektivita:

Samostatný model:
Port USB 2.0, Paralelní port, jeden slot
pro interní kartu, USB na ovládacím
panelu pro přímý tisk
Síťový model:
Navíc Fast Ethernet

Kompatibilita:

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/
Server 2003, Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 6000 stran*
64016SE vratná náplň na 6000 stran*
64016HE vratná náplň na 21 000 str.*

Měsíční zátěž:

225 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:

T642 – samostatný model
T642n – síťový model
T642tn – přídavná zásuvka, síťový
T642dtn – duplexní, přídavná zásuvka,
síťový



Lexmark T644

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 48 str./min.

Procesor:
514 MHz

Paměť:
Standardní: 128 MB
Maximální: 640 MB

Datový proud:

PostScript 3, emulace PCL 6, Migrač-
ní nástroj PPDS, PDF 1.5, ImageQuick
(JPG, JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG,
PCX, DCX)

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásobník na 500 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
T644tn, T644dtn + zásobník na
500 listů
Volitelné:
Zásobník na 250, 500 a 2000 listů
Univerzální nastavitelné zásuvky se
zásobníkem na 250 nebo 400 listů
Duplexní jednotka na 500 listů
Podavač na 85 obálek
Standardní výstup:
Horní výstup na 500 listů

Konektivita:

Samostatný model:
Port USB 2.0, Paralelní port, jeden
slot na interní kartu, USB na
ovládacím panelu pro přímý tisk
Síťový model:
Navíc Fast Ethernet

Kompatibilita:

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/
Server 2003, Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 21 000 stran*
64016SE vratná náplň na 6000 str.*
64016HE vratná náplň na 21 000 str.*
64416XE vratná náplň s extra vysokou
výtežností na 32 000 stran*

Měsíční zátěž:

250 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:

T644 – samostatný model
T644n – síťový model
T644tn – přídavná zásuvka, síťový
T644dtn – duplex, přídavná zásuvka,
síťový



Lexmark W840

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 50 str./min.

Procesor:
625 MHz

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB

Datový proud:

PCL6, PDF, PostScript 3, PPDS,
ImageQuick (PDF, TIFF, JPEG)

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
2 x zásobník na 500 listů (A4, A3)
Víceúčelový zásobník na 100 listů
Volitelné:
Podavač na 100 obálek
2 x zásobník na 500 nebo 1000 listů
Vysokokapacitní podavač na 2000 listů
Finisher na 3500 listů pro děrování,
sešívání a třídění
Duplexní jednotka
Standardní výstup:
Horní výstup na 500 listů

Konektivita:

Samostatný model:
Port USB 2.0, Paralelní port, USB na
ovládacím panelu pro přímý tisk
Síťový model:
Navíc Fast Ethernet

Kompatibilita:

Windows 98/Me/NT/2000/XP/
Server 2003, Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 30 000 stran*
W84020H náplň na 30 000 stran*

Měsíční zátěž:

300 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:

W840 – samostatný model
W840n – síťový
W840dn – duplexní, síťový

* při 5% pokrytí

LEXMARK

Barevné laserové tiskárny



Lexmark C530dn

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 22 str./min. černobíle
Až 21 str./min. barevně

Procesor:
375 MHz

Paměť:
Standardní: 128 MB
Maximální: 640 MB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Duplexní jednotka
Standardní výstup:
Horní výstup na 250 listů

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX

Kompatibilita:
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplněmi na 1 500 stran*
CMYK vratné náplně na 1 500 stran*
CMY vratné náplně na 3 000 stran*
Černá vratná náplň na 4 000 stran*
C53034X fotoelektrické jednotky
CMYK na 20 000 stran*

Měsíční zátěž:
65 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
C530dn – duplexní, síťový



Lexmark C532n/dn

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 22 str./min. černobíle
Až 21 str./min. barevně

Procesor:
375 MHz

Paměť:
Standardní: 128 MB
Maximální: 640 MB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelové manuální zakládání
jednotlivých listů
Duplexní jednotka
Volitelný vstup:
Zásobník na 550 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 250 listů

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX

Kompatibilita:
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s černou náplní na 4 000
str.* a CMY náplněmi na 3 000 stran*
CMY vratné náplně na 3 000 stran*
Černá vratná náplň na 4 000 stran*
CMY vratné náplně na 5 000 stran*
C53034X fotoelektrické jednotky
CMYK na 20 000 stran*

Měsíční zátěž:
75 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
C532n – síťový model
C532dn – duplexní, síťový



Lexmark C534n/dn/dtn

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 22 str./min. černobíle
Až 21 str./min. barevně

Procesor:
500 MHz, (C534dn/dtn 625 MHz)

Paměť:
Standardní: C534n: 128 MB
C534dn/dtn: 256 MB
Maximální: C534n: 640 MB
C534dn/dtn: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
C534dn/dtn: duplexní jednotka
Volitelný vstup:
Zásobník na 550 listů
(standard u C534dtn)
Standardní výstup:
Horní výstup na 250 listů

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu

Kompatibilita:
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/
2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplněmi na 6 000 stran*
CMY vratné náplně na 3 000 stran*
Černá vratná náplň na 4 000 stran*
CMY vratné náplně na 5 000 stran*
Černá vratná náplň na 8 000 stran*
CMY vratné náplně na 7 000 stran*
C53034X fotoelektrické jednotky
CMYK na 20 000 stran*

Měsíční zátěž:
100 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
C534n – síťový model
C534dn – duplexní, síťový
C534dtn – duplexní, před. zásuvka,
síťový



Lexmark C780n/dn/dtn

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 33 str./min. černobíle
Až 29 str./min. barevně

Procesor:
800 MHz

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML,
Direct Image

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Duplexní jednotka (C780dn/dtn)
Volitelný vstup:
Zásobník na 500 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 250 listů

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu, USB přímo
na ovládacím panelu

Kompatibilita:
Windows NT/2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplněmi na 6 000/10 000
stran*
CMYK náplně na 6 000 stran*
CMYK náplně na 10 000 stran*

Měsíční zátěž:
120 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
C780n – síťový model
C780dn – duplexní, síťový
C780dtn – duplexní, před. zásuvka,
síťový



Lexmark C782n/dn/dtn

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)
1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 38 str./min. černobíle
Až 33 str./min. barevně

Procesor:
800 MHz

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML,
Direct Image

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Duplexní jednotka (C782dn/dtn)
Volitelný vstup:
Zásobník na 500 listů, Zásobník na
obálky, Podavač na Banner Media,
Zásobník na Outdoor Media, Vysoko-
kapacitní zásobník na 2 000 listů, 5-Bin
Mailbox, Výstupní expander na 650
listů, StapleSmart Finisher
Standardní výstup:
Horní výstup na 250 listů

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX,
jeden slot na interní kartu, USB přímo
na ovládacím panelu

Kompatibilita:
Windows NT/2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplněmi na 6 000/10 000
stránek*
CMYK náplně na 6 000 stran*
CMYK náplně na 10 000 stran*
CMYK náplně na 15 000 stran*

Měsíční zátěž:
150 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
C782n – síťový model
C782dn – duplexní, síťový
C782dtn – duplexní, před. zásuvka,
síťový

* při 5% pokrytí

S námi je tisk snadný

Multifunkční zařízení

A3



Lexmark C935dn/dtn/hdn

Technologie tisku:

Barevná technologie LED

Rozlišení tisku:

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:

Až 45 str./min. černobíle
Až 40 str./min. barevně

Procesor:

1,25 GHz

Paměť:

Standardní:
C935dn: 256 MB
C935dtn/hdn: 512 MB
Maximální: 1024 MB
Pevný disk:
C935dn/dtn: volitelně
C935hdn: 40 GB

Datový proud:

Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.6, xHTML,
Direct Image

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 520 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Duplexní jednotka
Volitelný vstup:
3x zásobník na 520 listů (standard u C935hdn), Vysokokapacitní zásobník na 2520 listů, Zásobník na 520 listů s podstavcem (standard u C935dtn)
Standardní výstup:
Horní výstup na 400 listů
Volitelný výstup:
Dokončovač na 3 500 listů
Booklet Finisher

Konektivita:

Port USB 2.0, Gigabit Ethernet, jeden slot na interní kartu, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk

Kompatibilita:

Windows NT/2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s černou náplní na 13 000 str.* a CMY náplněmi na 12 000 str.*
CMY náplně na 24 000 stran*
Černá náplň na 38 000 stran*

Měsíční zátěž:

200 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:

C935dn – duplexní, síťový
C935dtn – duplexní, před. zásuvka, síťový
C935hdn – duplexní, síťový, 3x před. zásuvka, + 40 GB Hard Disk



Lexmark X340

Technologie tisku:

Monochromatický laser

Rozlišení tisku:

Až 600 x 600 dpi

Rychlost:

Až 25 str./min. černobíle

Procesor:

150 MHz

Paměť:

Standardní: 64 MB

Datový proud:

Emulace PCL6

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelové manuální zakládání jednotlivých listů
Volitelný vstup:
Zásuvka na 550 listů
Standardní výstup:
Výstup na 150 listů
Zadní výstup na 1 list

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 25 str./min. černobíle
Až 99 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxu, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, 99 předvoleb
Paměť faxu až na 300 stránek

Funkce skenování:

Plochy skener s automatickým podavačem listů
Barevná hloubka 24 bitů
Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi barevně)
Skenování do elektronické pošty, souboru, aplikace

Konektivita:

Port USB 2.0

Kompatibilita:

Windows 2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista

Náplně:

Dodáváno s náplní na 1 500 stran*
X340A11G vratná náplň na 2 500 str.*
X340H11G vratná náplň na 6 000 str.*
X340H22G fotoelektrická jednotka na 30 000 stran*

Měsíční zátěž:

15 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X342n

Technologie tisku:

Monochromatický laser

Rozlišení tisku:

Až 600 x 600 dpi

Rychlost:

Až 25 str./min. černobíle

Procesor:

150 MHz

Paměť:

Standardní: 64 MB

Datový proud:

Emulace PCL6

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelové manuální zakládání jednotlivých listů
Volitelný vstup:
Zásuvka na 550 listů
Standardní výstup:
Výstup na 150 listů
Zadní výstup na 1 list

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 25 str./min. černobíle
Až 99 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxu, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, 99 předvoleb
Paměť faxu až na 300 stránek

Funkce skenování:

Plochy skener s automatickým podavačem listů
Barevná hloubka 24 bitů
Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi barevně)
Skenování do elektronické pošty, souboru, aplikace

Konektivita:

Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX

Kompatibilita:

Windows 2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista

Náplně:

Dodáváno s náplní na 1 500 stran*
X340A11G vratná náplň na 2 500 str.*
X340H11G vratná náplň na 6 000 str.*
X340H22G fotoelektrická jednotka na 30 000 stran*

Měsíční zátěž:

15 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X500n

Technologie tisku:

Barevný laser

Rozlišení tisku:

Až 1200 x 600 dpi

Rychlost:

Až 31 str./min. černobíle
Až 8 str./min. barevně

Procesor:

366 MHz

Paměť:

Standardní: 128 MB

Datový proud:

Tisk založený na Host-Based

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Volitelný vstup:
Zásuvka na 530 listů
Standardní výstup:
Výstup na 250 listů

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 21 str./min. černobíle, 7 barevně
Až 99 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce skenování:

Plochy skener s automatickým podavačem listů
Barevná hloubka 24 bitů
Až 1200 x 1200 dpi
Skenování do elektronické pošty, souboru, aplikace

Konektivita:

Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX

Kompatibilita:

Windows 2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS X

Náplně:


Dodáváno s černou náplní na 2 500 str.* a CMY náplněmi na 1 500 stran*
CMY náplně na 1 500 stran*
Černá náplň na 2 500 stran*
CMY náplně na 3 000 stran*
Černá náplň na 5 000 stran*

Měsíční zátěž:

35 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X502n

Technologie tisku:

Barevný laser

Rozlišení tisku:

Až 1200 x 600 dpi

Rychlost:

Až 31 str./min. černobíle
Až 8 str./min. barevně

Procesor:

366 MHz

Paměť:

Standardní: 128 MB

Datový proud:

Tisk založený na Host-Based

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Volitelný vstup:
Zásuvka na 530 listů
Standardní výstup:
Výstup na 250 listů

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 21 str./min. černobíle, 7 barevně
Až 99 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxu, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, 99 předvoleb
Paměť faxu až na 300 stránek

Funkce skenování:

Plochy skener s automatickým podavačem listů
Barevná hloubka 24 bitů
Až 1200 x 1200 dpi
Skenování do elektronické pošty, souboru, aplikace

Konektivita:

Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX

Kompatibilita:

Windows 2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS X

Náplně:

Dodáváno s černou náplní na 2 500 str.* a CMY náplněmi na 1 500 stran*
CMY náplně na 1 500 stran*
Černá náplň na 2 500 stran*
CMY náplně na 3 000 stran*
Černá náplň na 5 000 stran*

Měsíční zátěž:

35 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X560n/dn

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Rychlost:
Až 30 str./min. černobíle
Až 20 str./min. barevně

Procesor:
400 MHz

Paměť:
Standardní: 384 MB
Maximální: 1408 MB

Datový proud:
Emulace PCL6, PostScript 3

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 250 listů
Víceúčelový podavač na 150 listů
Volitelný vstup:
Zásuvka na 550 listů
Duplexní jednotka (standard u X560dn)
Standardní výstup:
Výstup na 350 listů

Funkce kopírování:
Samostatná kopírka
Až 30 str./min. černobíle, 20 barevně
Až 99 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:
Fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby
Paměť faxu až na 100 stránek

Funkce skenování:
Plochý skener s automatickým podavačem listů
Barevná hloubka 44 bitů
Až 600 x 600 dpi
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP

Konektivita:
Fast Ethernet, Port USB 2.0, Paralelní port

Kompatibilita:
Windows 2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s černou náplní na 5000 stran* a CMY náplněmi na 4000 stran*
CMY náplně na 4000 stran*
CMYK náplně na 10000 stran*

Měsíční zátěž:
60 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
X560n – síťový model
X560dn – duplexní, síťový



Lexmark X642e

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 43 str./min.

Procesor:
514 MHz

Paměť:
Standardní: 128 MB
Maximální: 640 MB

Datový proud:
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5, PostScript 3

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

Funkce kopírování:
Samostatná kopírka
Až 43 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:
Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 400 stránek

Funkce skenování:
Plochý skener s automatickým podavačem listů
Barevná hloubka 44 bitů
Až 600 x 600 dpi
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

Kompatibilita:
Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplní na 10000 stran*
X644A11E vratná náplň na 10000 str.*
X644H11E vratná náplň na 21000 str.*

Měsíční zátěž:
200 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X644e

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 48 str./min.

Procesor:
533 MHz

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5, PostScript 3

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

Funkce kopírování:
Samostatná kopírka
Až 48 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:
Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 400 stránek

Funkce skenování:
Plochý skener CIS / CCD Hybrid;
Barevná hloubka 44 bitů;
Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi barevně); Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP; Duplexní skenování

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

Kompatibilita:
Windows 9x/Me/NT
Windows 2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplní na 10000 stran*
X644A11E vratná náplň na 10000 str.*
X644H11E vratná náplň na 21000 str.*
X644X11E vratná náplň na 32000 str.*

Měsíční zátěž:
225 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X646e/ef/dte

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 48 str./min.
Až 36 str./min. oboustranně (ef/dte)

Procesor:
533 MHz (X646ef 514 MHz)

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB (X646ef 640 MB)

Datový proud:
Emulace PCL5e, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásuvka na 500 listů, Víceúčelová zásuvka na 100 listů; X646ef: duplex, finisher, Zásobník na 500 listů
X646dte: Duplex, Zásobník na 500 listů
Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

Funkce kopírování:
Samostatná kopírka. Až 48 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:
Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 400 stránek

Funkce skenování:
Plochý skener s automatickým podavačem listů; Barevná hloubka 44 bitů; Až 600 x 600 dpi; Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP; Duplexní skenování

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk


Kompatibilita:
Windows 9x/Me/NT/2000/XP/XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplní na 21000 stran*
X644A11E vratná náplň na 10000 str.*
X644H11E vratná náplň na 21000 str.*
X644X11E vratná náplň na 32000 str.*

Měsíční zátěž:
225 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

Dostupné modely:
X646e – samostatný model
X646ef – duplex, finisher, před. zásuvka
X646dte – duplex, před. zásuvka



Lexmark X782e

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
4800 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 38 str./min. černobíle
Až 33 str./min. barevně

Procesor:
800 MHz

Paměť:
Standardní: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML, Direct Image

Manipulace s papírem:
Standardní vstup:
Zásobník na 500 listů
Zásuvka na 500 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Duplexní jednotka
Druhá zásuvka na 500 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 250 listů

Funkce kopírování:
Samostatná kopírka
Až 38 str./min. čb, 33 str./min. barevně
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:
Fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 4000 úloh

Funkce skenování:
Plochý skener s automatickým podavačem listů; Až 600 x 600 dpi; Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP, flash disk; Duplexní skenování

Konektivita:
Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX, USB přímo na ovládacím panelu

Kompatibilita:
Windows NT/2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:
Dodáváno s náplní na 10000 stran*
CMYK náplně na 6000 stran*
CMYK náplně na 10000 stran*
CMYK náplně na 15000 stran*

Měsíční zátěž:
150 000 stránek max.

Záruka:
2 roky, možnost rozšířené záruky

* při 5% pokrytí

LEXMARK



Lexmark X850e

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 35 str./min.
Až 35 str./min. oboustranně

Procesor:
625 MHz

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,
PostScript 3

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Dva zásobníky na 500 listů
Duplexní jednotka
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Zásobník na 2 000 listů
Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 35 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické
opakování vytáčení, hlášení
o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 400 stránek

Funkce skenování:

Plochý skener CIS / CCD Hybrid
Barevná hloubka 44 bitů
Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi
barevně)
Duplexní skenování
Skenování do elektronické pošty,
faxu, souboru, aplikace, na plochu,
po síti, FTP

Konektivita:

Port USB 2.0, paralelní port, Ethernet
10/100BaseTX, jeden slot na interní
kartu

Kompatibilita:

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/
XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 30 000 stran*
X850H21G náplň na 30 000 stran*
X580H22G fotoelektrická jednotka
na 48 000 stran*

Měsíční zátěž:

150 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X852e

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 45 str./min.
Až 45 str./min. oboustranně

Procesor:
625 MHz

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,
PostScript 3

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Dva zásobníky na 500 listů
Duplexní jednotka
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Zásobník na 2 000 listů
Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 45 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické
opakování vytáčení, hlášení
o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 400 stránek

Funkce skenování:

Plochý skener CIS / CCD Hybrid
Barevná hloubka 44 bitů
Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi
barevně)
Duplexní skenování
Skenování do elektronické pošty,
faxu, souboru, aplikace, na plochu,
po síti, FTP

Konektivita:

Port USB 2.0, paralelní port, Ethernet
10/100BaseTX, jeden slot na interní
kartu

Kompatibilita:

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/
XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 30 000 stran*
X850H21G náplň na 30 000 stran*
X850H22G fotoelektrická jednotka
na 60 000 stran*

Měsíční zátěž:

200 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X854e

Technologie tisku:
Monochromatický laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 55 str./min.
Až 50 str./min. oboustranně

Procesor:
625 MHz

Paměť:
Standardní: 256 MB
Maximální: 768 MB

Datový proud:
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,
PostScript 3

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Dva zásobníky na 500 listů
Duplexní jednotka
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Zásobník na 2 000 listů
Standardní výstup:
Výstup na 500 listů

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 55 str./min.
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické
opakování vytáčení, hlášení
o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 400 stránek

Funkce skenování:

Plochý skener CIS / CCD Hybrid
Barevná hloubka 44 bitů
Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi
barevně)
Duplexní skenování
Skenování do elektronické pošty,
faxu, souboru, aplikace, na plochu,
po síti, FTP

Konektivita:

Port USB 2.0, paralelní port, Ethernet
10/100BaseTX, jeden slot na interní
kartu

Kompatibilita:

Windows 9x/Me/NT/2000/XP/
XP x64/Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s náplní na 30 000 stran*
X850H21G náplň na 30 000 stran*
X850H22G fotoelektrická jednotka
na 60 000 stran*

Měsíční zátěž:

300 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X940e

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 40 str./min. černobíle
Až 30 str./min. barevně

Paměť:
Standardní: 512 MB
Maximální: 1024 MB
Pevný disk: 40 GB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.6, xHTML,
Direct Image

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásobník na 520 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Duplexní jednotka
Zásobník na 520 listů s podstavcem
Standardní výstup:
Horní výstup na 400 listů
Volitelný výstup:
Finisher na 3 500 listů

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 40 str./min. čb, 30 str./min. barevně
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické
opakování vytáčení, hlášení
o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 4000 úloh

Funkce skenování:

Plochý skener s automatickým
podavačem listů
Až 600 x 600 dpi
Duplexní skenování
Skenování do elektronické pošty, faxu,
souboru, aplikace, na plochu, po síti,
FTP, flash disk

Konektivita:

Port USB 2.0, Gigabit Ethernet, jeden
slot na interní kartu, USB na ovláda-
cím panelu pro přímý tisk

Kompatibilita:

Windows NT/2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:


Dodáváno s černou náplní na 13 000
str.* a CMY náplněmi na 12 000 str.*
CMY náplně na 22 000 stran*
Černá náplň na 36 000 stran*

Měsíční zátěž:

150 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark X945e

Technologie tisku:
Barevný laser

Rozlišení tisku:
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 45 str./min. černobíle
Až 40 str./min. barevně

Paměť:
Standardní: 512 MB
Maximální: 1024 MB
Pevný disk: 40 GB

Datový proud:
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,
PostScript 3, PDF 1.6, xHTML,
Direct Image

Manipulace s papírem:

Standardní vstup:
Zásobník na 520 listů
Víceúčelová zásuvka na 100 listů
Duplexní jednotka
Vysokokapacitní zásobník na 2 520 listů
Standardní výstup:
Horní výstup na 400 listů
Volitelný výstup:
Finisher na 3 500 listů; Booklet Finisher

Funkce kopírování:

Samostatná kopírka
Až 40 str./min. čb, 30 str./min. barevně
Až 999 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:

Černobílý fax bez použití počítače
Rychlost modemu 33,6 kb/s
Přeposílání faxů, automatické
opakování vytáčení, hlášení
o činnosti, předvolby
Paměť faxu na 4000 úloh

Funkce skenování:

Plochý skener s automatickým
podavačem listů
Až 600 x 600 dpi
Duplexní skenování
Skenování do elektronické pošty, faxu,
souboru, aplikace, na plochu, po síti,
FTP, flash disk

Konektivita:

Port USB 2.0, Gigabit Ethernet, jeden
slot na interní kartu, USB na ovláda-
cím panelu pro přímý tisk

Kompatibilita:

Windows NT/2000/XP/XP x64/
Server 2003/Vista
Mac OS 9.x, Mac OS X
Linux, Novell

Náplně:

Dodáváno s černou náplní na 13 000
str.* a CMY náplněmi na 12 000 str.*
CMY náplně na 22 000 stran*
Černá náplň na 36 000 stran*

Měsíční zátěž:

200 000 stránek max.

Záruka:

2 roky, možnost rozšířené záruky

* při 5% pokrytí

LEXMARK

Inkoustové tiskárny



Lexmark Z2320

Technologie tisku:
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

Rozlišení tisku:
Až 4800 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 22 str./min. černobíle
Až 16 str./min. barevně

Funkce tiskárny:
Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
10 x 20 cm, 13 x 18 cm, A4,
A5, A6, B5

Manipulace s papírem:
Vstup: až 100 listů
Výstup: až 25 listů

Dodávaný software:
Lexmark Productivity Studio, Lexmark
Web Toolbar, Lexmark Service Centre

Konektivita:
Port USB 2.0

Kompatibilita:
Windows 2000/XP/Vista
Mac OS X

Náplně:
Dodáváno s náplní č. 14 a 15
18C2090E černá náplň (č. 14),
18C2080E černá náplň (č. 14A),
18C2110E barevná náplň (č. 15),
18C2100E barevná náplň (č. 15A),
18C0031E fotografická náplň (č. 31)

Měsíční zátěž:
3000 stránek

Záruka:
2 roky



Lexmark Z2420

Technologie tisku:
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

Rozlišení tisku:
Až 4800 x 1200 dpi

Rychlost:
Až 25 str./min. černobíle
Až 18 str./min. barevně

Funkce tiskárny:
Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
10 x 20 cm, 13 x 18 cm, A4,
A5, A6, B5

Manipulace s papírem:
Vstup: až 100 listů
Výstup: až 25 listů

Dodávaný software:
Lexmark Imaging Studio, Lexmark
Web Toolbar

Konektivita:
Port USB 2.0, 802.11g/b Wireless

Kompatibilita:
Windows 2000/XP/Vista
Mac OS X

Náplně:
Dodáváno s náplní č. 36 a 37
18C0031E fotografická náplň (č. 31),
18C2130E černá náplň (č. 36),
18C2170E černá náplň vysokokapacitní (č. 36XL),
18C2140E barevná náplň (č. 37),
18C2180E barevná náplň vysokokapacitní (č. 37XL)

Měsíční zátěž:
3000 stránek

Záruka:
2 roky

Zařízení All-In-One



Lexmark X2650

Technologie tisku:
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
Vstup: až 100 listů
Výstup: až 25 listů

Dokončování:
Ruční oboustranný tisk, letáky,
knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
Až 22 str./min. černobíle
Až 16 str./min. barevně
Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 10 x 20 cm, A6

Funkce kopírování:
Samostatná barevná kopírka
Až 17 str./min. černobíle
Až 11 str./min. barevně
Až 9 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce skenování:
Plochý skener CIS
Barevná hloubka 36 bitů
Rozlišení až 600 x 1200 dpi
Skenování do elektronické pošty,
souboru, OCR

Konektivita:
Port USB 2.0

Dodávaný software:
Lexmark Imaging Studio, Lexmark
Servis Center, OCR software,
Lexmark Toolbar

Kompatibilita:
Windows 2000/XP/Vista
Mac OS X

Náplně:
Dodáváno s náplní č. 14 a 15
18C2090E černá náplň (č. 14),
18C2080E černá náplň (č. 14A),
18C2110E barevná náplň (č. 15),
18C2100E barevná náplň (č. 15A),
18C0031E fotografická náplň (č. 31)

Měsíční zátěž:
3 000 stránek

Záruka:
2 roky



Lexmark X3650

Technologie tisku:
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
Vstup: až 100 listů
Výstup: až 25 listů

Dokončování:
Ruční oboustranný tisk, letáky,
knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
Až 24 str./min. černobíle
Až 18 str./min. barevně
Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 10 x 20 cm, 8,5" x 11"

Funkce kopírování:
Samostatná barevná kopírka
(BUDE UPŘESNĚNO)

Funkce skenování:
Plochý skener CIS
Barevná hloubka 48 bitů
Až 600 x 1200 dpi
Skenování do elektronické pošty,
faxu, souboru, OCR

Čtečka karet:
(BUDE UPŘESNĚNO)

Konektivita:
Port USB 2.0, PictBridge, USB na
ovládacím panelu pro přímý tisk

Dodávaný software:
Lexmark Productivity Studio, Lexmark
Printivity projects, Lexmark Toolbar,
OCR software

Kompatibilita:
Windows 2000/XP/Vista
Mac OS X (BUDE UPŘESNĚNO)

Náplně:
Dodáváno s náplní č. 36 a 37
18C0031E fotografická náplň (č. 31),
18C2130E černá náplň (č. 36),
18C2170E černá náplň vysokokapacitní (č. 36XL),
18C2140E barevná náplň (č. 37),
18C2180E barevná náplň vysokokapacitní (č. 37XL)

Měsíční zátěž:
(BUDE UPŘESNĚNO)

Záruka:
2 roky

TISKÁRNA BUDE DOSTUPNÁ V PRŮBĚHU ČERVENA.



Lexmark X4530

Technologie tisku:
Tepelná inkoustová
Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
Vstup: až 100 listů
Výstup: až 25 listů

Dokončování:
Ruční oboustranný tisk, letáky,
knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
Až 24 str./min. černobíle
Až 17 str./min. barevně
Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 10 x 20 cm, A4

Funkce kopírování:
Samostatná barevná kopírka
Až 17 str./min. černobíle
Až 11 str./min. barevně
Až 99 kopií v jednom cyklu
Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce skenování:
Plochý skener CIS
Barevná hloubka 48 bitů
Až 600 x 1200 dpi
Skenování do elektronické pošty, faxu,
souboru, OCR

Čtečka karet:
CompactFlash I a II, Microdrive,
MultiMediaCard (MMC), Secure
Digital (SD), Sony Memory Stick
(Pro, Pro Duo*, Duo*), xD, Mini SD*,
RS-MMC*

Konektivita:
Port USB 2.0, PictBridge,
802.11g Wireless

Dodávaný software:
Lexmark Imaging Studio, Lexmark
All-In-One Center, Lexmark Photo Edi-
tor, OCR software, faxový software
pro systém Windows

Kompatibilita:
Windows 2000/XP/Vista
Mac OS X

Náplně:
Dodáváno s náplní č. 23 a 24
18C1523E černá náplň (č. 23),
18C1524E barevná náplň (č. 24),
18C0031E fotografická náplň (č. 31),
18C0034E černá náplň vysokokapacitní (č. 34),
18C0035E barevná náplň vysokokapacitní (č. 35)

Měsíční zátěž:
3000 stránek

Záruka:
2 roky

* s adaptérem

Řada Professional se zárukou 5 let¹



Lexmark X4650

Technologie tisku:
 Tepelná inkoustová
 Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
 Vstup: až 100 listů
 Výstup: až 25 listů

Dokončování:
 Ruční oboustranný tisk, letáky,
 knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
 Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
 Až 24 str./min. černobíle
 Až 18 str./min. barevně
 Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
 13 x 18 cm, 10 x 20 cm, 8,5" x 11"

Funkce kopírování:
 Samostatná barevná kopírka
 (BUDE UPŘESNĚNO)

Funkce skenování:
 Plochy skener CIS
 Barevná hloubka 48 bitů
 Až 600 x 1200 dpi
 Skenování do elektronické pošty,
 faxu, souboru, OCR

Čtečka karet:
 (BUDE UPŘESNĚNO)

Konektivita:
 Port USB 2.0, PictBridge,
 802.11g Wireless, USB na
 ovládacím panelu pro přímý tisk

Dodávaný software:
 Lexmark Productivity Studio, Lexmark
 Printivity projects, Lexmark Toolbar,
 OCR software

Kompatibilita:
 Windows 2000/XP/Vista
 Mac OS X (BUDE UPŘESNĚNO)

Náplně:
 Dodáváno s náplní č. 36 a 37
 18C0031E fotografická náplň (č. 31),
 18C2130E černá náplň (č. 36),
 18C2170E černá náplň vysokokapacitní
 (č. 36XL),
 18C2140E barevná náplň (č. 37),
 18C2180E barevná náplň vysokokapacitní
 (č. 37XL)

Měsíční zátěž:
 (BUDE UPŘESNĚNO)

Záruka:
 2 roky

TISKÁRNA BUDE DOSTUPNÁ V PRŮBĚHU ČERVNA.



Lexmark X4875

Technologie tisku:
 Tepelná inkoustová
 Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
 Vstup: až 100 listů
 Výstup: až 25 listů
 Automatický oboustranný tisk

Dokončování:
 Oboustranný tisk, letáky,
 knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
 Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
 Až 30 str./min. černobíle
 Až 27 str./min. barevně
 Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
 10 x 20 cm, 13 x 18 cm, A4,
 A5, A6, B5

Funkce kopírování:
 Samostatná barevná kopírka
 Až 27 str./min. černobíle
 Až 21 str./min. barevně
 Až 99 kopií v jednom cyklu
 Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce skenování:
 Plochy skener CIS
 Barevná hloubka 48 bitů
 Rozlišení až 600 x 1200 dpi
 Skenování do elektronické pošty, faxu,
 souboru, OCR

Čtečka karet:
 CompactFlash I a II, Microdrive,
 MultiMediaCard (MMC), Secure
 Digital (SD), Sony Memory Stick
 (Pro, Pro Duo*, Duo*), xD, Mini SD*,
 RS-MMC*

Konektivita:
 Port USB 2.0, PictBridge,
 802.11g Wireless, USB na ovládacím
 panelu pro přímý tisk

Dodávaný software:
 Lexmark Productivity Studio, Lexmark
 Toolbar, OCR software

Kompatibilita:
 Windows 2000/XP/Vista
 Mac OS X

Náplně:
 Dodáváno s náplní č. 43XL a 44XL
 18Y0340E fotografická náplň (č. 40),
 18Y0141E barevná náplň (č. 41),
 18Y0142E černá náplň (č. 42),
 18YX143E barevná náplň vysokokapacitní
 (č. 43XL),
 18Y0144E černá náplň vysokokapacitní
 (č. 44XL)

Měsíční zátěž:
 1 500 stránek

Záruka:
 5 let¹



Lexmark X5075

Technologie tisku:
 Tepelná inkoustová
 Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
 Vstup: až 100 listů
 Výstup: až 25 listů
 ADF: 30 listů

Dokončování:
 Ruční oboustranný tisk, letáky,
 knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
 Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
 Až 24 str./min. černobíle
 Až 17 str./min. barevně
 Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
 13 x 18 cm, A4, A5, A6

Funkce kopírování:
 Samostatná barevná kopírka
 Až 16 str./min. černobíle
 Až 12 str./min. barevně
 Až 99 kopií v jednom cyklu
 Zmenšení a zvětšení 25–400 %
 Bezokrajové kopírování fotografií

Funkce faxu:
 Černobílý a barevný fax bez použití
 počítače
 Rychlost modemu 33,6 kb/s
 Přeposílání faxů, automatické opako-
 vání vytáčení, hlášení o činnosti,
 99 předvoleb

Funkce skenování:
 Plochy skener CIS
 Barevná hloubka 48 bitů
 Rozlišení až 600 x 1200 dpi
 Skenování do elektronické pošty, faxu,
 souboru, OCR

Konektivita:
 Port USB 2.0, PictBridge, USB na
 ovládacím panelu pro přímý tisk

Dodávaný software:
 Lexmark Productivity Studio, Lexmark
 Toolbar, OCR software

Kompatibilita:
 Windows 2000/XP/Vista
 Mac OS X

Náplně:
 Dodáváno s náplní č. 34 a 35
 18C0031E fotografická náplň (č. 31),
 18C1428E černá náplň (č. 28),
 18C1429E barevná náplň (č. 29),
 18C0034E černá náplň vysokokapacitní
 (č. 34),
 18C0035E barevná náplň vysokokapacitní
 (č. 35)

Měsíční zátěž:
 3 000 stránek

Záruka:
 5 let¹



Lexmark X6575

Technologie tisku:
 Tepelná inkoustová
 Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
 Vstup: až 100 listů
 Výstup: až 25 listů
 ADF: 25 listů
 Automatický oboustranný tisk

Dokončování:
 Oboustranný tisk, letáky,
 knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
 Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
 Až 28 str./min. černobíle
 Až 24 str./min. barevně
 Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
 10 x 20 cm, 13 x 18 cm, A4,
 A5, A6, B5

Funkce kopírování:
 Samostatná barevná kopírka
 Až 24 str./min. černobíle
 Až 23 str./min. barevně
 Až 99 kopií v jednom cyklu
 Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:
 Černobílý a barevný fax bez použití
 počítače; Rychlost modemu 33,6 kb/s
 Přeposílání faxů, automatické opako-
 vání vytáčení, hlášení o činnosti,
 99 předvoleb

Funkce skenování:
 Plochy skener CIS
 Barevná hloubka 48 bitů
 Rozlišení až 600 x 1200 dpi
 Skenování do elektronické pošty, faxu,
 souboru, OCR

Čtečka karet:
 CompactFlash I a II, Microdrive, Multi-
 MediaCard (MMC), Secure Digital (SD),
 Sony Memory Stick (Pro, Pro Duo*,
 Duo*), xD, Mini SD*, RS-MMC*

Konektivita:
 Port USB 2.0, PictBridge,
 802.11g Wireless, USB na
 ovládacím panelu pro přímý tisk

Dodávaný software:
 Lexmark Productivity Studio, Lexmark
 Toolbar, OCR software

Kompatibilita:
 Windows 2000/XP/Vista
 Mac OS X

Náplně:
 Dodáváno s náplní č. 43XL a 44XL
 18Y0340E fotografická náplň (č. 40),
 18Y0141E barevná náplň (č. 41),
 18Y0142E černá náplň (č. 42),
 18YX143E barevná náplň vysokokapacitní
 (č. 43XL),
 18Y0144E černá náplň vysokokapacitní
 (č. 44XL)

Měsíční zátěž:
 3 000 stránek

Záruka:
 5 let¹



Lexmark X9575

Technologie tisku:
 Tepelná inkoustová
 Šestibarevný tisk

Manipulace s papírem:
 Vstup: až 100 listů
 Výstup: až 50 listů
 ADF: 50 listů
 Automatický oboustranný tisk
 Volitelně: zásobník na 150 listů

Dokončování:
 Oboustranný tisk, letáky,
 knihy, plakáty

Funkce tiskárny:
 Rozlišení až 4800 x 1200 dpi
 Až 33 str./min. černobíle
 Až 28 str./min. barevně
 Bezokrajový tisk 10 x 15 cm,
 10 x 20 cm, 13 x 18 cm, A4,
 A5, A6, B5

Funkce kopírování:
 Samostatná barevná kopírka
 Až 27 str./min. černobíle
 Až 26 str./min. barevně
 Až 99 kopií v jednom cyklu
 Zmenšení a zvětšení 25–400 %

Funkce faxu:
 Černobílý a barevný fax bez použití
 počítače; Rychlost modemu 33,6 kb/s
 Přeposílání faxů, automatické opako-
 vání vytáčení, hlášení o činnosti,
 99 předvoleb. Paměť faxu na 100 stran

Funkce skenování:
 Plochy skener CIS
 Barevná hloubka 48 bitů
 Rozlišení až 1200 x 4800 dpi
 Skenování do elektronické pošty, faxu,
 souboru, OCR

Čtečka karet:
 CompactFlash I a II, Microdrive, Multi-
 MediaCard (MMC), Secure Digital (SD),
 Sony Memory Stick (Pro, Pro Duo*,
 Duo*), xD, Mini SD*, RS-MMC*

Konektivita:
 Fast Ethernet, Port USB 2.0,
 PictBridge, USB na ovládacím panelu
 pro přímý tisk, 802.11g Wireless

Dodávaný software:
 Lexmark Productivity Studio, Lexmark
 Toolbar, OCR software

Kompatibilita:
 Windows 2000/XP/XP x64/Vista
 Mac OS X

Náplně:
 Dodáváno s náplní č. 43XL a 44XL
 18Y0340E fotografická náplň (č. 40),
 18Y0141E barevná náplň (č. 41),
 18Y0142E černá náplň (č. 42),
 18YX143E barevná náplň vysokokapacitní
 (č. 43XL),
 18Y0144E černá náplň vysokokapacitní
 (č. 44XL)

Měsíční zátěž:
 7 500 stránek

Záruka:
 5 let¹

¹ po registraci seriového čísla na Lexmark.cz

* s adaptérem



Nová XL balení spotřebního materiálu nejen pro tiskárny řady Professional!

Nově představujeme zcela nové XL inkoustové náplně, které mají dvakrát větší kapacitu inkoustu, než běžné náplně!

Stále také nabízíme výhodná dvojbalení inkoustových náplní!

Aktuální seznam všech výhodných balení náplní a fotopapírů najdete na

www.MujLexmark.cz/spotrebni-material

34	Černá vysokokapacitní náplň*	na 550 str.
35	Barevná vysokokapacitní náplň*	na 600 str.
36XL	Černá vysokokapacitní náplň*	na 500 str.
37XL	Barevná vysokokapacitní náplň*	na 500 str.
43XL	Barevná vysokokapacitní náplň*	na 500 str.
44XL	Černá vysokokapacitní náplň*	na 500 str.



Dvojbalení náplní
Lexmark č. 1
(2x náplň č. 1)

Náplně jsou včetně tiskové hlavy.*
Koncová cena: 849,- Kč
Koncová cena bez výhodného balení: 998,- Kč
Ušetříte: 149,- Kč



Dvojbalení náplní
Lexmark č. 17 + č. 27

Náplně jsou včetně tiskové hlavy.*
Koncová cena: 849,- Kč
Koncová cena bez výhodného balení: 998,- Kč
Ušetříte: 149,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou platné k 1.4.2008.

* Každá nová originální inkoustová náplň Lexmark, kterou zakoupíte u našich autorizovaných prodejců, je vybavena i novou tiskovou hlavou, která Vám zaručí nejlepší kvalitu tiskových výstupů a plnou záruku proti zasychání inkoustu. Neoriginální náplně a doplňované náplně mohou obsahovat již použitou tiskovou hlavu, u které nemáte garanci proti zasychání a kvalita tiskových výstupů může být nižší. Díky opotřebované tiskové hlavě se mohou vyskytovat zejména pruhy na fotografiích a souvislých plochách.



Lexmark Return Program

Bezplatný odvoz použitých originálních tonerů Lexmark přímo z vaší kanceláře. Služba se vztahuje na zásilku, která obsahuje minimálně 5 ks originálních prázdných tonerů Lexmark, nebo váží alespoň 5 kg (toto množství garantuje objednavatel svozu). Bezplatný odvoz zajišťujeme ve spolupráci se smluvním dopravcem.

Kontakt pro objednání boxu pro náplně a následný odvoz:

ReturnProgram@MyLexmark.com

(uvedte prosím: jméno firmy, adresu pro svoz, jméno kontaktní osoby a tel. číslo)

Lexmark International Czech
- Ceemark Cs Czech, s.r.o.
IBC – Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 844 444 666, e-mail: info@MyLexmark.com

www.Lexmark.cz
www.MujLexmark.cz
www.MyLexmark.com

Společnost Lexmark si vyhrazuje právo změny údajů uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění a odmítá odpovědnost za chyby a opomenutí v popisu výrobků.

Váš prodejce

S námi je tisk snadný

LEXMARK